

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaplan® Walkway-20

Pochozí ochranná PVC fólie pro systémy plochých střech

POPIS PRODUKTU

Sikaplan® Walkway-20 je ochranná fólie vyrobená z polyvinylchloridu (PVC) a obsahující UV stabilizátory a zpomalovače hoření.

POUŽITÍ

Sikaplan® Walkway-20 se používá pro:

- Ochranná vrstva na instalované hydroizolační fólii ploché střechy bez zásypu, sloužící jako pochozí plocha pro údržbu střechy

Poznámka:

- Výrobek smí být používán pouze zkušenými profesionály.
- Výrobek má omezené protiskluzové vlastnosti, zejména za mokra.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vhodné pro exponované střechy
- Jednoduchá aplikace
- Svařitelná horkým vzduchem

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

- Přispívá k: Materials and Resources (MR) Credit: Building Product Disclosure and Optimization — Sourcing of Raw Materials under LEED® v4 — 1 point

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyvinylchlorid (PVC)	
Balení	Šířka role	0.80 m
	Délka role	10.0 m
	Hmotnost role	20 kg
	Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku..	
Barva	Barva horního povrchu	Prachově šedá (~RAL 7037), Cihlově červená (~RAL 8004)
	Barva spodního povrchu	Tmavě šedá
Skladovatelnost	5 let od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním neotevřeném a nepoškozeném zalepeném obalu v suchu a teplotách mezi + 5 °C a + 30 °C. Během přepravy nebo skladování nestohujte palety rolí na sebe ani neumísťujte pod palety jiných materiálů. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Délka	10.00 m (± 0.5 m)	
Šířka	0.80 m (± 0.008)	

Efektivní tloušťka	Včetně texturovaného povrchu:	2 mm (-0.1 mm / +0.2 mm)
	Tloušťka texturované vrstvy:	0.40 mm
Plošná hmotnost	2.50 kg/m ² (± 0.50 kg/m ²)	(EN 1849-2)
Barva	Horní povrch	Texturovaný (pyramidový)

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	Podélná (MD)	900 N/mm ²	(EN 12311-2)
Protažení při přerušení	Podélné (MD)	minimim 15%	(EN ISO 527-3)
	Příčné (CMD)	minimim 15%	
Reakce na oheň	Třída E		(EN 13501-1)
Odolnost vůči difuzi vodních par	Faktor odolnosti, Metoda A, testováno při +23 °C a 75 % r.h.	μ = 18 000	(EN 1931)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+60 °C
	Minimum	-20 °C
Teplota podkladu	Maximum	+60 °C
	Minimum	-30 °C

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	V závislosti na návrhu střechy je třeba zvážit použití následujících produktů: ▪ Hydroizolační fólie na bázi PVC – Sikaplan®
Kompatibilita	Nekompatibilní s asfalty

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ- PEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu naří-
zení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné lát-
ky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo
důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení
výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje
bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení.
K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s
pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle
našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výro-
bek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné
obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v
seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie,
zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky
v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý a čistý.

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Aplikace pouze vyškoleným personálem

Tento výrobek smí aplikovat pouze pracovník, který
byl vyškolen nebo schválen společností Sika. Zároveň
musí mít zkušenosti s tímto typem aplikace.

DŮLEŽITÉ

Riziko poškození při extrémních teplotách

1. Použití výrobku je omezeno na oblasti, kde průměrná
měsíční minimální teplota neklesá pod -50 °C.
2. Maximální trvalá teplota okolí během používání je
+50 °C.
3. Je nutné dodržet teplotní limity i u doplňkových pro-
duktů.

Aplikace při teplotách pod +5 °C

Poznámka: Při instalaci za teplot pod +5 °C mohou být
z bezpečnostních důvodů vyžadována zvláštní opatření
v souladu s národními předpisy.

Poznámka: Instalace doplňkových produktů, jako jsou kontaktní lepidla nebo čističe, je povolena pouze při teplotách nad +5 °C. Podrobnosti naleznete v příslušných technických listech.

Aplikace fólie

1. Rozviňte fólii.
2. Nařežte ji na požadovanou délku a nechte ji po položení srovnat.
3. Mezi jednotlivými pásy ponechte mezeru cca 2 cm pro odvod vody.
4. Fólii přivařte horkým vzduchem k hydroizolační fólii Sikaplan®.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sikaplan® Walkway-20
Červenec 2025, Verze 05.01
020905071000201001

SikaplanWalkway-20-cs-CZ-(07-2025)-5-1.pdf

