

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sikalastic® Flexistrip

TVAROVANÝ SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS PRO APLIKACI S TEKUTÝMI HYDROIZOLAČNÍMI SYSTÉMY SIKALASTIC®.

### POPIS PRODUKTU

Sikalastic® Flexistrip je tvarovaný samolepicí těsnicí pás navinutý na kotouči se snímatelnou krycí vrstvou papíru pro použití s tekutými hydroizolačními systémy Sikalastic®.

### POUŽITÍ

Používá se jako separace např. na spoje nebo překrývání plechů se systémy tekuté hydroizolace Sikalastic®.

Pro nové projekty i pro rekonstrukce.

### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Jednoduchá a rychlá aplikace
- Samolepicí

### INFORMACE O PRODUKTU

Balení	Šířka role 50 mm	Délka role 15 m
Vzhled / Barva	Bílá	
Skladovatelnost	Při správném skladování nemá tento produkt dobu expirace.	
Podmínky skladování	Produkt skladujte pouze v originálních neotevřených a nepoškozených obalech, v suchu a chladu, při teplotách mezi +5 °C a +35 °C.	

### INSTRUKCE PRO APLIKACI

#### KVALITA PODKLADU

Povrch musí být "zdravý", s dostatečnou pevností, čistý, suchý a bez špíny, oleje, mastnoty a jiného znečištění. Podle materiálu podkladu použijte primer případně mechanicky očistěte. Broušení může být potřebné k vyrovnání povrchu. Vhodnými podklady jsou: beton, bitumeny, kov, zdivo, azbestový cement, keramická dlažba, dřevo.

Více informací o přípravě podkladu naleznete v příslušné metodické příručce.

#### APLIKACE

Před aplikací Sikalastic® musí být primer nelepivý (pokud byl použitý). Informace ohledně čekací doby a přetřítelnosti naleznete v produktovém listu příslušného primeru. Poškozitelné oblasti (např. zábradlí) musí být chráněny páskou nebo plastovým obalem.

#### Aplikace na spoje:

Odstrihněte čtverce Sikalastic® Flexistrip o velikosti 50 mm × 50 mm, odstraňte nelepivou část a přilepte Sikalastic® Flexistrip za pomoci lehkého tlaku na spoje. Nevyvíjejte vyšší tlak. Aplikujte první vrstvu nátěru Sikalastic® na plochu cca. 100 mm x 100 mm přes

Sikalastic® Flexistrip. Vložte Sikalastic® Reemat Premium cca. 1 cm za/mimo okrajů aplikované tekuté hydroizolace a vrolujte ji do čerstvé vrstvy. Více informací ohledně aplikace hydroizolačního systému Sikalastic® naleznete v příslušném produktovém listu a metodické příručce.

#### **Překrývání plechů:**

Odstraňte nelepivou část a přilepte Sikalastic® Flexistrip za pomoci lehkého tlaku vyvíjeného při okrajích. Aplikujte plný nátěr Sikalastic® podle potřeby, v šířce cca. 33% větší než má páska. Dokud je vrstva vlhká vložte do ní Sika® Flexitape Heavy a mírným tlakem pomocí štětce jej do ní zahlaďte. Vložte Sika® Flexitape Heavy do vlhké vrstvy bez natahování nebo napínání pásky. Přirozeně položte pásku, vnitřní stranou nahoru, přímo z role aby se zamezilo zatáčení rohů.

Více informací ohledně aplikace hydroizolačního systému Sikalastic® naleznete v příslušném produktovém listu a metodické příručce.

### **OMEZENÍ**

Omezení závisí od individuálních produktů Sikalastic® - konzultujte příslušný technický list.

### **PLATNOST HODNOT**

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

### **MÍSTNÍ OMEZENÍ**

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## **ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST**

### **SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH**

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

### **PRÁVNÍ DODATEK**

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list  
Sikalastic® Flexistrip  
Červen 2018, Verze 01.01  
020915954000000003

SikalasticFlexistrip-cs-CZ-(06-2018)-1-1.pdf

