

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sarnafil® T Pipe Flashing

### PREFABRIKOVANÝ STŘEŠNÍ PROSTUP NA BÁZI FPO

#### POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Pipe Flashing je vyroben ze syntetické hydroizolační střešní fólie na bázi špičkového flexibilního polyolefinu (FPO), obsahuje stabilizátory, je vyztužen skelnou netkanou textilií.

#### POUŽITÍ

Sarnafil® T Pipe Flashing se používá jako prefabrikovaný vstup pláštěm plochých střech Sarnafil® T.

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolný vůči trvalému zatížení UV zářením
- Snadná a bezpečná aplikace
- Svařitelný horkým vzduchem bez potřeby otevřeného ohně
- Recyklovatelný



#### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Stavebně technické osvědčení č.060-045261 vydal TZUS Brno
- Systém managementu kvality a EMS EN ISO 9001/14001
- Reakce na oheň podle EN 13501-1, třída E

#### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Flexibilní polyolefín (FPO) a polypropylen (PP).	
<b>Balení</b>	Na vyžádání.	
<b>Vzhled / Barva</b>	Povrch:	hladký
	Barva:	běžová
		šedá (~RAL 7040)
		Další barvy na vyžádání.
<b>Skladovatelnost</b>	5 let od data výroby a pokud jsou splněny podmínky skladování.	

## Podmínky skladování

Sarnafil® T Pipe Flashing musí být skladován v neotevřeném, nepoškozeném a originálním balení, za teplot od +5 °C do +30 °C, chráněn před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.

Rozměry	Číslo výrobku	Barva	Vnitřní průměr	Výška	Základna
	110461	běžová	82 mm	400 mm	300 × 300 mm
	135689	RAL 7040	82 mm	400 mm	300 × 300 mm
	110462	běžová	92 mm	400 mm	300 × 300 mm
	135692	RAL 7040	92 mm	400 mm	300 × 300 mm
	110456	běžová	102 mm	400 mm	300 × 300 mm
	135693	RAL 7040	102 mm	400 mm	300 × 300 mm
	110457	běžová	112 mm	400 mm	300 × 300 mm
	125517	RAL 7040	112 mm	400 mm	300 × 300 mm
	110458	běžová	127 mm	400 mm	300 × 300 mm
	135695	RAL 7040	127 mm	400 mm	300 × 300 mm
	110459	běžová	142 mm	400 mm	300 × 300 mm
	135696	RAL 7040	142 mm	400 mm	300 × 300 mm
	110460	běžová	167 mm	400 mm	300 × 300 mm
	135462	RAL 7040	167 mm	400 mm	300 × 300 mm
<b>Tloušťka</b>	1,5 mm				

## SYSTÉMOVÉ INFORMACE

### Skladba systému

Kompatibilní produkty:

řada Sarnafil® TG 66  
řada Sarnafil® TG 76  
řada Sarnafil® TS 77

## APLIKAČNÍ INFORMACE

### Teplota vzduchu v okolí

-20 °C min. / +60 °C max.

### Teplota podkladu

-30 °C min. / +60 °C max.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### APLIKACE

Výrobek smí být aplikován pouze schválenými a proškolenými aplikátory pro střešní fólie Sika.

### ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Podle platného montážního návodu pro instalaci střešní hydroizolační fólie řady Sarnafil®.

## OMEZENÍ

### Zeměpisné / Klimatické

Použití Sarnafil® T Pipe Flashing je omezeno zeměpisnou oblastí s průměrnou minimální měsíční teplotou -50 °C. Stálá teplota okolního prostředí během provozu je omezena na +50 °C.

## PLATNOST HODNOT

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Please note that as a result of specific local regulations the performance of this product may vary from country to country. Please consult the local Product Data Sheet for the exact description of the application fields.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

### SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list

Sarnafil® T Pipe Flashing

Září 2017, Verze 01.01

020945032100001000

SarnafilTPipeFlashing-cs-CZ-(09-2017)-1-1.pdf

