

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Multitape

Multifunkční samolepící střešní páska

POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Multitape je jednostranná lepicí páska. Skládá se z FPO vrstvy a butylové lepicí vrstvy.

POUŽITÍ

Výrobek přilne k široké škále podkladů:

- FPO hydroizolační fólie
- PVC hydroizolační fólie
- Kovy
- Beton
- Dřevotříská
- Asfaltové pásy (popískované nebo s hrubozrnným posypem)

Poznámka:

- Výrobek může být používán pouze zkušenými profesionály.
- Použití výrobku je omezeno na zeměpisné oblasti s průměrnými minimálními měsíčními teplotami -50 °C. Stálá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká lepidlost a dlouhotrvající přilnavost
- Lehce odstranitelná krycí fólie
- UV stabilní PP hydroizolační vrstva
- PP hydroizolační vrstva je svařitelná horkým vzduchem s FPO hydroizolačními systémy
- Jednoduchá instalace s okamžitou přilnavostí

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Hydroizolační vrstva	Flexibilní polyolefin (FPO)	
	Lepicí vrstva	Butyl	
	Ochranná fólie	Silikonizovaný PP	
Balení	Šířka produktu	Hmotnost role	Balení
	170 mm	4.95 kg	4 role v krabici
Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.			
Barva	Hydroizolační vrstva	okenní šedá, RAL 7040	
		bílá, RAL 9016	
Skladovatelnost	18 měsíců od data výroby.		
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách +5 °C až +25 °C. Vždy se řiďte obalem.		
	Informace o bezpečné manipulaci a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.		
Rozměry	Šířka role	Délka role	
	170 mm	15 m	

Tloušťka	Celková	(1.70 ± 0.05) mm
	Hydroizolační vrstva	0.6 mm

Plošná hmotnost (1.9 ± 0.2) kg/m²

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

Teplota podkladu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Kompatibilní systémové výrobky: ▪ Sarnafil® T fólie Doplnkové výrobky: ▪ Primer-130 ▪ Primer 600	
Kompatibilita	Není kompatibilní v přímém kontaktu s dehtem, asfaltem, horkým bitumem, prostředky na ochranu dřeva s povrchově aktivními látkami a látkami obsahujícími olej, rozpouštědla nebo smáčedla. Tyto materiály by mohly nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu.	

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Podklad musí být konstrukčně pevný, povrch musí být suchý, čistý a zbavený všech nečistot, jako je prach, špína, olej, mastnota a špatně přilnavé nátěry, které by mohly ovlivnit přilnavost.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad	Příprava
FPO nebo TPO fólie	Bez primeru
PVC fólie (nové nebo staré)	Bez primeru
Kovy	Bez primeru
Beton, cihly, omítka	Primer-130 nebo Primer-600
Překližka nebo OSB	Primer-130 nebo Primer-600
Asfalt (popískovaný nebo s hrubozrnným posypem)	Primer-600

1. Odstraňte veškerý prach, uvolněný a drobný materiál ze všech povrchů, ke kterým bude produkt přilepen..
2. Pokud je vyžadován primer, přečtěte si pokyny pro aplikaci v technickém listu produktu.
3. Proveďte zkoušky přilnavosti na podkladech specifických pro daný projekt, abyste zjistili kompatibilitu.

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Přísně dodržujte instalační postupy

Přísně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních příručkách a pracovních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na místě.

DŮLEŽITÉ

Aplikace zkušeným aplikátorem

Aplikace tohoto produktu musí být provedena pouze aplikátorem, který je vyškolený nebo schválený společností Sika. Aplikátor musí mít také zkušenosti s tímto typem aplikace.

Aplikace pod +5 °C

Poznámka: Při instalaci pod +5 °C okolní teploty mohou být vyžadována zvláštní opatření z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

Poznámka: Instalace doplňkových produktů, jako jsou kontaktní lepidla nebo čističe, je omezena na teploty nad +5 °C. Další informace naleznete v příslušných produktových listech.

Aplikace na PVC podklady

Poznámka: Počáteční přilnavost k PVC podkladům je nižší než u ostatních. Nechte 24 hodin vyvinout přilnavost.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaRoof® Multitape

Červen 2026, Verze 05.03

020945051200000017

SikaRoofMultitape-cs-CZ-(06-2026)-5-3.pdf

