STAVÍME NA DŮVĚŘE

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing

Prefabrikovaná tvarovka pro opracování prostupu hromosvodu na bázi FPO včetně smršťovací hadice

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing je vyroben z vysoce kvalitního flexibilního polyolefinu (FPO) pomocí procesu vstřikování.

POUŽITÍ

Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing se používá jako prefabrikovaná tvarovka pro opracování prostupu hromosvodu na plochých střešních systémech Sarnafil® T.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolné vůči trvalému UV záření
- Snadná a bezpečná aplikace
- Svařování horkým vzduchem bez použití otevřeného plamene
- Produkt je dodáván včetně smršťovací hadice

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Systém řízení kvality EN ISO 9001/14001
- Třída reakce na oheň dle EN 13501, class E

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Flexibilní polyolefin (FPO) na bázi polypropylenu (PP) Smršťovací hadice: síťovaný polyolefin	
Balení	V závislosti na množství objednávky a velikosti produktu jsou výrobky baleny na paletách nebo v kartonech.	
Vzhled / Barva	Povrch:	Hladký
	Barva:	Béžová Šedá (nejbližší RAL 7040) Dopravní bílá (nejbližší RAL 9016)
Skladovatelnost	5 let od data výroby za předpokladu dodržení skladovacích podmínek	
Podmínky skladování	Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing musí být skladován při teplotách mezi +5 °C a +30 °C, chráněný před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.	
Rozměry	Průměr základny:	160 (±5) mm
	Tloušťka základny a tvarovky	2.0 (+10/-5 %) mm
	Vnitřní kónický průměr tvarovky	11.0–15.0 (±1) mm
	Výška:	250 (-5/+10) mm

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Kompatiilní výrobky:	▪ Fólie Sarnafil® TG/TS

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Geografické / klimatické podmínky
Použití Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními teplotami −50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Instalační práce smějí provádět pouze dodavatelé proškolení společností Sika pro pokrývačské práce. Instalace některých doplňkových produktů, např. kontaktních lepidel / čističů, je omezena na teploty nad +5 °C. Řiďte se informacemi uvedenými v technických listech výrobků. Zvláštní opatření mohou být povinná při instalaci při okolních teplotách pod +5 °C z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

V souladu s platnými instalačními pokyny pro hydroizolační fólie Sarnafil® pro ploché střechy.
- Aplikace smršťovací hadice.
- Odstraňte transportní zajištění.

- Umístěte smršťovací hadici do středu.
- Nahřívejte smršťovací hadici horkovzdušnou pistolí (např. Leister Triac).
- Teplota vzduchu > 120 °C

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz