



## PRODUKTOVÝ LIST

## SikaRoof® Cleaner L-100

Čistič na fólie Sikaplan

## POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Cleaner L-100 je čistič na bázi rozpouštědel určený pro přípravu střešních hydroizolačních fólií Sikaplan®

## POUŽITÍ

- Čistič pro odstranění nečistot na střešních fóliích Sikaplan
- Příprava starých Sikaplan® PVC fólií pro svařování
- Ředidlo pro lepidlo SikaRoof® Adhesive C-733
- Odmašťovač plechů

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Rozpouští nečistoty jako jsou lepidla, tmely asfalty apod
- Rychle se odpařuje
- Vhodný pro čištění kovových prvků a nářadí

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Směs vysoce těkavých rozpouštědel	
Balení	Plechovka:	4.5 L (4kg)
	Balení:	Europalety nebo plechovka
Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.		
Vzhled / Barva	Bezbarvá kapalina	
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Skladujte pouze v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení. Skladujte v chladu a suchu, chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobek je vysoce hořlavý: Dodržujte bezpečnostní předpisy k skladování a nakládání s nebezpečnými látkami. Vždy se řiďte informacemi na obal	
Objemová hmotnost	0,9 kg/l	

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-30 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-20 °C min. / +60 °C max.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### APLIKACE

Vždy se řiďte další dostupnou dokumentací, jako je příslušná metodická příručka, aplikační příručka a instalační nebo pracovní pokyny. Aplikace jako čistič SikaRoof® Cleaner L-100 má vysoce degradační účinek na barvy textilu a nečistoty. Aby se zabránilo zbarvení povrchu fólie, doporučuje se používat bílé čisticí hadříky. Rozlitý SikaRoof® Cleaner L-100 musí být okamžitě odstraněn suchým hadříkem. Čistič na povrchu fólie musí být před svařováním zcela odpařen

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list  
SikaRoof® Cleaner L-100  
Září 2025, Verze 02.01  
020945071050000007

SikaRoofCleanerL-100-cs-CZ-(09-2025)-2-1.pdf

