

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-1250

Enzymatický čisticí prostředek na vodní bázi pro použití v exteriéru pro širokou škálu podkladů

POPIS PRODUKTU

Sikagard®-1250 je přírodní kapalina na vodní bázi obsahující enzymy. Výrobek neobsahuje žádné biocidy, bělidla ani peroxid vodíku.

POUŽITÍ

Sikagard®-1250 se používá k čištění následujících oblastí:

- Fasády
- Balkony a terasy
- Okenní rámy, dveřní rámy a parapety
- Zahradní nábytek
- Okrasné kamenné prvky
- Ploty

Sikagard®-1250 se používá na většinu stavebních materiálů a podkladů, jako např. na:

- Beton
- Cihlové zdivo
- Dřevo
- Kov
- Plast
- Guma
- Lakované povrchy

Sikagard®-1250 se používá pro vnitřní i vnější aplikace.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Na vodní bázi
- Výborný čisticí účinek na široké škále stavebních materiálů
- Dobrá penetrace podkladu a vysoká vydatnost
- Neobsahuje fosfáty, bělidla ani peroxid vodíku
- nezpůsobuje zabarvení podkladů
- Neobsahuje žádné účinné biocidní látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012 o uvádění biocidních přípravků na trh
- Biologicky odbouratelný podle nařízení EU 648/2004.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	kapalina na bázi vody s obsahem přírodních enzymů a amfoterních povrchově aktivních látek
Balení	Nádoba 5 l Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku
Barva	Mírně nažloutlá, průsvitná
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby

Podmínky skladování

Výrobek musí být skladován v původních, neotevřených a nepoškozených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Vždy se řiďte informacemi uvedenými na obalu. Informace o bezpečném zacházení a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.

Objemová hmotnost

Při teplotě +20°C a relativní vlhkosti 50 %

(EN ISO 2811-1)

pH

6.5

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba / vydatnost

10 m² až 20 m² / litr ; 0,05 l až 0,1 l / m² (dle hrubosti a savosti podkladu)

Teplota produktu

Maximum

+30 °C

Minimum

+10 °C

Teplota vzduchu v okolí

Maximum

+30 °C

Minimum

+10 °C

Relativní vzdušná vlhkost

Minimum

40 %

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Produkt způsobuje povrchově aktivní látkou zabarvení přírodního nebo modrého kamene.

Výrobek obsahuje povrchově aktivní látku, která se může adsorbovat do kamene. Adsorpce je vratná s čásem nebo čištěním vodou. Nicméně bezprostředně po aplikaci bude kámen zabarven. Zabarování může přetrvávat několik týdnů.

Nepoužívejte na podklady z přírodního nebo modrého kamene.

1. Přípravek naneste rovnoměrně na povrch pomocí rozprašovače.
2. Přípravek nechte působit 48 až 72 hodin v suchých podmínkách. Výsledky jsou viditelné po 24 hodinách a během prvních 7 dnů se budou zlepšovat.
3. Případné zbytky znečištění odstraňte mechanicky, například kartáčováním kartáčem s tuhými štětinami.
4. V případě silného znečištění usazeniny vykartáčujte a zopakujte kroky aplikace.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sikagard®-1250

Duben 2025, Verze 04.01
021890150000000088

Sikagard-1250-cs-CZ-(04-2025)-4-1.pdf

