

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaplan® Walkway-20

POCHOZÍ OCHRANNÁ PVC FÓLIE PRO SYSTÉMY PLOCHÝCH STŘECH

POPIS PRODUKTU

Sikaplan® Walkway-20 je ochranná fólie vyrobena z polyvinylchloridu (PVC) a obsahující UV stabilizátory a zpomalovače hoření.

POUŽITÍ

- Ochranná fólie instalovaná na hydroizolační fólii ploché střechy bez zatížení jako chodníček pro údržbu střechy.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Aplikovatelná na namáhané střechy
- Snadná a bezpečná aplikace
- Svařitelná horkým vzduchem
- Recyklovatelná



SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- TZUS České Budějovice - certifikát č. 020-041919

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyvinylchlorid (PVC)	
Balení	Jednotka balení:	Viz ceník
	Délka role:	10,00 m
	Šířka role:	1,00 m
	Hmotnost role:	~25,00 kg
Vzhled / Barva	Vrchní povrch:	Plastický Břidlicově šedá (~RAL 7015) Cihlově červená (~RAL 8004)
	Spodní povrch:	Tmavě šedá
Skladovatelnost	5 let od data výroby	

Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním neotevřeném a nepoškozeném zalepeném obalu v suchu a teplotách mezi + 5 °C a + 30 °C. Během přepravy nebo skladování nestohujte palety rolí na sebe ani neumísťujte pod palety jiných materiálů. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Vrchní povrch	Plastický (pyramidky)	
Délka	10,00 m (+/- 5 %)	(EN 1848-2)
Šířka	1,00 m (+/- 1 %)	(EN 1848-2)
Efektivní tloušťka	2 mm (-5 % / +10 %) Hloubka reliéfu: ~0,40 mm	(EN1849-2)
Plošná hmotnost	2,50 kg/m ² (+/- 20 %)	(EN 1849-2)

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	min. 900 N (EN 12311-2)	
Protahení	podélně min. 15 % příčně min. 15 %	(EN 12311-2)
Reakce na oheň	Třída E	(EN ISO 11925-2, klasifikace EN 13501-1)
Propustnost pro vodní páry	μ = 18 000	

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	V závislosti na konstrukci střechy je třeba zvážit použití následujících produktů: ▪ Sikaplan® PVC střešní hydroizolační fólie
Kompatibilita	Nekompatibilní s bitumenem

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Podrobné informace viz další dokumentace, jako jsou příslušné metodické příručky, aplikační příručky a instalační a pracovní instrukce.

Příprava fólie

Odstraňte všechny volné zbytky a očistěte hydroizolační PVC fólii a nechte ji uschnout před aplikací Sikaplan® Walkway-20.

Aplikace fólie

Rozviňte Sikaplan® Walkway-20 a uřízněte požadovanou délku a při umísťování na místo ji nechte vyrovnat. Nechávejte mezery cca. 2 cm mezi jednotlivými sekcemi, z důvodu umožnění odvodu vody. Sikaplan® Walkway-20 je přímo přivařena horkým vzduchem k hydroizolační fólii Sikaplan®.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Instalační instrukce: Sikaplan® střešní hydroizolační fólie.

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze vyškolení a schválení dodavatelé Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Zajistěte, aby Sikaplan® Walkway-20 bylo zabráněno v přímém kontaktu s nekompatibilními materiály (viz část kompatibilita).
- Použití fólie Sikaplan® Walkway-20 je omezeno na geografická umístění s průměrnou minimální měsíční teplotou -50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.
- Použití některých doplňkových produktů, jako jsou lepidla, čisticí prostředky a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení v příslušných produktových listech.
- Zvláštní opatření mohou být povinná pro instalaci pod +5 °C okolní teploty z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Během aplikace při svařování v uzavřeném prostoru zajistěte dostatečný přísun vzduchu.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikaplan® Walkway-20

Červen 2020, Verze 03.01

020905071000201001

SikaplanWalkway-20-cs-CZ-(06-2020)-3-1.pdf

