



PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Adhesive C-733

KONTAKTNÍ LEPIDLO PRO PVC STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SIKAPLAN®

POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Adhesive C-733 je 1-komponentní kontaktní lepidlo na bázi nitrilového kaučuku s obsahem rozpouštědel.

POUŽITÍ

SikaRoof® Adhesive C-733 může být použit pouze zkušenými profesionály.
Lpení PVC střešních hydroizolačních fólií Sikaplan® PVC k podkladům na okrajích střech v rozích, spojích a na atikách.

Lepenné podklady:

- Beton, lehký beton, cihly, omítka
- OSB desky, překližka
- Cemento-vláknité desky
- Desky z minerálních vláken s dostatečnou pevností v tlaku a vhodnou povrchovou úpravou
- Polyester, tvrdé a měkčené PVC
- Galvanizovaná ocel, hliník, PVC poplastované materiály

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Lepí k pevnému, drsnému a očištěnému povrchu
- Aplikace štětcem nebo válečkem
- Finální přídržnost závisí na klimatických podmínkách v průběhu aplikace

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Nitrilový kaučuk s obsahem rozpouštědel	
Balení	Jednorázová nádoba:	5 kg, 20 kg
	Jednotka balení:	Euro paleta nebo jednotlivé nádoby
	Varianty balení viz platný ceník	
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Skladujte pouze v originálním, nepoškozeném, uzavřeném balení, v suchu při teplotách mezi +5 °C až +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obale.	
Objemová hmotnost	~0,90 kg/l (+20 °C)	
Obsah VOC	VOC-CH 77,01 % VOC-EU 77,01 %	
Konzistence	Kapalina	
Barva	Nažloutlá	

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	~300-500 g/m ² . Spotřeba závisí na drsnosti a savosti podkladu. Tyto údaje jsou teoretické a nepočítají s žádným dodatečným materiálem v důsledku pórovitosti povrchu, profilu povrchu, rozdílů úrovní nebo plýtvání atd.
Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min
Teplota podkladu	+5 °C min
Doba tuhnutí	Jestliže je aplikace provedena správně je dosaženo vysoké adheze ihned po přitlačení. Toto může být ovlivněno okolními podmínkami.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Kompatibilita	Lepidlo není vhodné na následující podklady: <ul style="list-style-type: none">▪ EPS/XPS izolační desky▪ Měděné plechy▪ Bitumenové podklady Tyto materiály mohou ovlivnit chování výrobku.
---------------	--

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

- Kondenzace na povrchu filmu zapříčiní separaci povrchu fólie
- Použití některých doplňkových výrobků, jako jsou lepidla, čisticí prostředky a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení uvedená v příslušných produktových listech.
- Při instalaci pod okolní teplotou +5 °C mohou být povinná zvláštní opatření z důvodu bezpečnostních požadavků podle národních předpisů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost v tlaku a přídržnost, zvláště v oblastech sání větru.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být odolný rozpouštědlům, jednotlý, čistý, suchý, zbaven ostatních lepidel a zbaven olejů a tuků. Jako podkladní nátěr na podklady s vysokou absorpcí je možné použít zředěné lepidlo, poté však dbejte na dobré odvětrání.

APLIKACE

V případě potřeby je věnujte pozornost další dokumentaci, jako je příslušná metodická příručka, aplikační příručka a montážní nebo pracovní návod.

Obecné informace o lepidle: Lepidlo SikaRoof® Adhesive C-733 před aplikací opatrně promíchejte. Když lepidlo nepoužíváte, uzavřete obal, při otevřeném balení se postupem času zhoršuje zpracovatelnost. Viskozita lepidla může být pozměněna přidáním čističe SikaRoof Cleaner L-100. Stejně tak může být SikaRoof Cleaner L-100 použit po delším skladování nebo při delší práci, pokud se zhorší zpracovatelnost v důsledku odpaření ředidla, přilívejte pouze opatrně a důkladně obsah promíchejte.

Lepení: Lepidlo nanášejte pomocí štětce nebo válečku v souvislé vrstvě na obě strany lepeného povrchu (podklad a hydroizolační fólii). Nenanášejte více lepidla než jste schopni zpracovat během jednoho dne. Nanesené lepidlo by mělo dosáhnout suché lepivosti (lze zkusit pomocí prstu). Aplikujte dvě vrstvy na vysoce absorpční podklady (první vrstva musí být plně vytvrzená před aplikací druhé vrstvy). Aplikujte lepidlo rovnoměrně na spodní stranu střešní fólie (poznámka: oblasti svařování bez lepidla). Po dosažení suché lepivosti (lze zkusit pomocí prstu), nainstalujte fólii. Doba schnutí závisí od teploty okolí, vlhkosti vzduchu, stavu podkladu a množství lepidla.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Nářadí a pomůcky znečištěné lepidlem musí být očištěny pomocí čističe SikaRoof® Cleaner L-100 ihned po použití. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaRoof® Adhesive C-733

Únor 2025, Verze 02.01

020945071000000025

SikaRoofAdhesiveC-733-cs-CZ-(02-2025)-2-1.pdf

