

Sikafloor®-264 Plus

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 58214073

| | | |
|----|--|---|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: | 58214073 |
| 2 | ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: | EN 1504-2:2004 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - část 2: Systémy ochrany povrchu betonu - nátěr. Pro použití na stavbách a stavebních pracích: Regulace vlhkosti (2.2); Zvýšení odporu (8.2) – systém ochrany povrchu betonu – nátěr Pro použití na stavbách a stavebních pracích: Fyzikální odolnost (5.1) – systém ochrany povrchu betonu – nátěr Pro použití na stavbách a stavebních pracích: - Ochrana proti vnikání (1.3) – systém ochrany povrchu betonu – nátěr Pro použití na stavbách a stavebních pracích: Chemická odolnost (6.1) - systém ochrany povrchu betonu – nátěr Pro použití podléhající předpisům pro reakci na oheň - systém ochrany povrchu betonu – nátěr |
| 3 | VÝROBCE: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland |
| 4 | ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE: | |
| 5 | SYSTÉM/SYSTÉMY POSV: | System 2+ pro použití na stavbách a stavebních pracích: Regulace vlhkosti (2.2); Zvýšení odporu (8.2); Fyzikální odolnost (5.1); Ochrana proti vnikání (1.3); Chemická odolnost (6.1) System 3 pro použití podléhající předpisům pro reakci na oheň |
| 6a | HARMONIZOVANÁ NORMA: | EN 1504-2:2004 |
| | Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | 0921, 1611 |

Prohlášení o vlastnostech

Sikafloor®-264 Plus
5214073
2024.08, ver. 01
1008

7 DEKLAROVANÁ VLASTNOST/DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technické specifikace | |
|---|--|-------------------------------------|-----------|
| Odolnost v oděru | ztráta hmotnosti < 3000 mg (H22 / 1000 cyklů / 1000 g) | EN 1504-2:2004 | |
| Propustnost oxidu uhličitého | $s_D > 50$ m | | |
| Propustnost pro vodní páru | třída III | | |
| Rychlost pronikání vody v kapalně fázi | $w < 0,1$ kg/(m ² x h ^{0,5}) | | |
| Odolnost vůči silnému chemickému napadení | < 50 % (třída II) | | |
| Odolnost proti úderu | třída I: ≥ 4 Nm | | |
| Odrhová zkouška | ≥ 2.0 (1.5) N/mm ² | | |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 | | |
| Chemická odolnost | NPD | | System 2+ |
| Schopnost přemostění trhlin | NPD | | System 2+ |
| Protismykové vlastnosti | NPD | System 2+ | |
| Umělé stárnutí | NPD | System 2+ | |
| Antistatické chování | NPD | System 2+ | |
| Soudržnost s mokřým betonem | NPD | System 2+ | |
| Difuze chloridových iontů | NPD | System 2+ | |
| Odolnost vůči teplotnímu šoku | NPD | System 2+ | |
| Chemická odolnost | NPD | System 2+ | |
| Schopnost přemostění trhlin | NPD | System 2+ | |

8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
 Pozice: Specialista produktové dokumentace
 V Brně dne 20.12.2024

Jméno: Ing. Martin Polák
 Funkce: Jednatel Sika CZ
 V Brně dne 20.12.2024




Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Prohlášení o vlastnostech
 Sikafloor®-264 Plus
 58214073
 2024.08, ver. 01
 1008





24

EN 1504-2:2004

58214073

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Oznámený subjekt 0921, 1611

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - část 2: Systémy ochrany povrchu betonu - nátěr. Ochrana proti vnikání (1.3). Regulace vlhkosti (2.2). Fyzikální odolnost (5.1). Chemická odolnost (6.1). Zvýšení odporu (8.2).
Pro použití podléhající předpisům pro reakci na oheň - systém ochrany povrchu betonu – nátěr

| | |
|--|--|
| Odolnost v oděru | ztráta hmotnosti < 3000 mg (H22 / 1000 cyklů / 1000 g) |
| Propustnost oxidu uhličitého | $S_D > 50$ m |
| Propustnost pro vodní páru | třída III: $S_D > 50$ m |
| Rychlost pronikání vody v kapalně fázi | $w < 0,1$ kg/(m ² x h ^{0,5}) |
| Odolnost vůči silnému chemickému napadení 2) | < 50 % (třída II) |
| Odolnost proti úderu | třída I: ≥ 4 Nm |
| Odtrhová zkouška | ≥ 2.0 (1.5) N/mm ² |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 |
| Nebezpečné látky | vyhovuje |

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

PŘÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.

Pro další informace o výrobku kontaktujte:

Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ 624 00 Brno, tel: +420 546 422 464, E-mail: sika@cz.sika.com

Prohlášení o vlastnostech

Sikafloor®-264 Plus

58214073

2024.08, ver. 01

1008

3/3

BUILDING TRUST

