

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnatape®-60

Polyethylenová lepicí páska pro střešní aplikace

POPIS PRODUKTU

Sarnatape®-60 je vodotěsná páska z polyetylenové vyztužené tkaniny, která je elastická a poddajná. Jedna strana je potažena akrylátovým lepidlem, které zajišťuje vysoce odolnou přilnavost.

POUŽITÍ

Sarnatape®-60 může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Lepení spojů, napojení, zakončení a detailů podstřešních membrán Sarnafil® MT (FPO), parozábran Sarnavap® (polyetylen) a Sarnavap® duplex (FPO).

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká počáteční přilnavost a dlouhodobá lepidlost
- Neobsahuje halogeny ani sloučeniny těžkých kovů
- Dobrá odolnost



INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Páska: Polyethylen Lepidlo: Akrylát
Balení	10 rolí v krabici
Vzhled / Barva	Bílá s modrým nápisem "Sarnatape 60"
Skladovatelnost	2 roky od data výroby
Podmínky skladování	Produkt musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchých podmínkách při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte pokyny na obalu.
Délka	25,00 m (±0,5)
Šířka	60 mm (±1)
Tloušťka	Overall 0,34 mm (±0,02)

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	> 50 N / 25 mm	(EN 14410)
Protažení při přerušení	15–25 %	(EN 14410)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Před nanesením pásky nechte pásku přizpůsobit teplotě prostředí. Pro spoje a detaily min. +5 °C / max. +40 °C
Teplota podkladu	+5 °C min. / +40 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Kompatibilní systémové produkty: ▪ Sarnafil® MT podstřešní membrány ▪ Sarnavap® PE parozábrana ▪ Sarnavap® duplex Pomocné produkty: ▪ Primer-130
Kompatibilita	Nekompatibilní při přímém kontaktu s PVC, dehtem, asfaltem, horkým bitumenem, dřevními konzervanty s tensidy a látkami obsahujícími olej, rozpouštědla nebo smáčedla. Nevhodné pro trvalé vystavení povětrnostním vlivům.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Instalační pokyny – hydroizolační fólie Sarnafil® pro šikmé střechy.

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze firmou Sika® vyškolení a schválení dodavatelé, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Použití Sarnatape®-60 je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními teplotami do -40 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.
- Instalace pomocných produktů, např. kontaktních lepidel / čističů, je omezena na teploty nad +5 °C. Podrobnosti naleznete v příslušných technických listech produktů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Podklad musí být staticky pevný, povrch čistý a bez všech nečistot, jako je prach, špína, olej, mastnota a špatně přilnuté nátěry, které by mohly ovlivnit přilnavost.

Následující podklady jsou vhodné pro lepení:

- OSB desky (oriented strand boards), Kov, PP, PE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Veškerý prach, volné a drolivé materiály musí být před aplikací pásky z povrchu zcela odstraněny. Pórovité podklady musí být před aplikací pásky napuštěny přípravkem Primer-130 (viz produktový list produktu).

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Postup instalace

Je nutné řídit se další dokumentací, pokud je to relevantní, například na příslušné pracovní postupy, aplikační manuály a instalační nebo pracovní pokyny.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystřická 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sarnatape®-60

Červen 2025, Verze 02.01

020945051200000005

Sarnatape-60-cs-CZ-(06-2025)-2-1.pdf

