

# SikaCeram<sup>®</sup>-253 Flex

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 23869413

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	23869413
2	<b>ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:</b>	Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady – C2TE S1
3	<b>VÝROBCE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Curych, Švýcarsko
5	<b>SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:</b>	Systém 3 Systém 4 (třída reakce na oheň)
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 12004:2007+A1:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1020

### Prohlášení o vlastnostech

SikaCeram<sup>®</sup>-253 Flex  
23869413  
2025.02 , ver. 1  
1708

**7 DEKLAROVANÁ  
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ  
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	E	Systém 4	EN 12004:2007 A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Systém 3	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Systém 3	
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Systém 3	
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Systém 3	
Skluž	≤ 0,5 mm	Systém 3	
Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ne méně než po 30 min	Systém 3	
Deformovatelné lepidlo: průhyb	≥ 2,5 mm a < 5 mm	Systém 3	
Nebezpečné látky	vyhovuje – viz Informace v bezp. listu podle Nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner  
Funkce: Specialista produktové  
dokumentace  
V Brně dne 02.02.2025



.....

Jméno: Ing. Martin Polák  
Funkce: Jednatel Sika CZ, s.r.o.

V Brně dne 02.02.2025



.....

Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

**Prohlášení o vlastnostech**

SikaCeram®-253 Flex  
23869413  
2025.02 , ver. 1  
1708



25

Sika Services AG, Tüffenwies 16, Curych, Švýcarsko

23869413

Reakce na oheň	E
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

EN 12004:2007+A1:2012

1020

Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady – třída C2TES1

<http://dop.sika.com>

## EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

## PŘÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika Services AG  
Tüffenwies 16  
8064 Curych  
Švýcarsko  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika MBCC CZ, s.r.o.  
K Májovu 1244  
537 01 Chrdim

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
624 00 Brno  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)

### Prohlášení o vlastnostech

SikaCeram®-253 Flex  
23869413  
2025.02, ver. 1  
1708

3/3

BUILDING TRUST

