

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sikagard®-850 Primer

Primer pro Sikagard®-850 Clear na minerální podklady bez nátěru

## POPIS PRODUKTU

Sikagard®-850 Primer je 1-komponentní základní nátěr připravený k okamžitému použití pro Sikagard®-850 Clear minerální podklady bez nátěru pro zlepšení aplikace a přilnavosti. Tento produkt je součástí systému Sikagard Anti-graffiti.

## POUŽITÍ

- Jako primer pro Sikagard®-850 anti-graffiti systém na minerální podklady bez nátěru.

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Nízká viskozita
- Připraveno k použití - není nutné ředění na stavbě
- Základní nátěr podporující adhezi
- Určeno specificky pro Sikagard®-850 Clear
- Nanáší se štětcem, válečkem nebo airless stříkáním

## SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Výrobek na ochranu povrchu betonových konstrukcí podle EN 1504-2, vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 50264739.

## INFORMACE O PRODUKTU

Balení	0,8 kg nádoba 4 kg nádoba Varianty balení viz platný ceník
Vzhled / Barva	Čirá viskózní kapalina
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Produkt musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchu při teplotách od +5 °C do +35 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.
Objemová hmotnost	~0.87 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí	+35°C
Obsah VOC	~500 g/l (vypočítaný)
Viskozita	~110 mPa·s (při +20 °C) ~90 mPa·s (při +40 °C)

# SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Složení systému	Produkt
	Primer na podklady bez nátěru	Sikagard®-850 Primer
	Primer na minerální podklady s nátěrem a dřevo	Sikagard®-850 Activator
	Krycí nátěr	Sikagard®-850 Clear

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Spotřeba závisí na pórovitosti substrátu: ~ 75 g/m <sup>2</sup> až 150 g/m <sup>2</sup>
Teplota vzduchu v okolí	+8 °C min. / +35 °C max.
Relativní vzdušná vlhkost	≤ 80 %
Rosný bod	Teplota podkladu a okolí musí být minimálně 3 °C nad rosným bodem.
Čekací doba / přetíratelnost	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Obvykle 2 až 3 hodiny v závislosti na povětrnostních podmínkách.</li><li>▪ Počkejte, až bude povrch nelepkavý.</li></ul>

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## OMEZENÍ

- Není je vhodný na aplikaci aerosolovým způsobem. Použití Sikagard®-850 Primer tímto způsobem rozptyluje volné aerosolové kapky ve vzduchu. Vdechování těchto volných kapek může způsobit velmi vážné poškození zdraví.
- Po otevření balení zbytky nátěru v nádobě, vystavené působení vzduchu, dále vytvrzují, na povrchu se vytvoří „kůže“ a zvýší se viskozita materiálu. Z toho důvodu je doporučeno spotřebovat všechny produkt z otevřeného balení.
- Ještě několik dní po otevření je možné materiál použít po odstranění povrchové vrstvy „kůže“.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Vhodné podklady jsou:

- Pohledový beton, zdivo, cementové omítky
- Důležité:** Na drsných podkladech je těžké dosáhnout rovnoměrné tloušťky vrstvy. To může způsobit snížení ochrany a čistitelnosti. Před aplikací nátěru se doporučuje podklad vyrovnat.

Poznámka: Na vyrovnání povrchu, vyplnění nerovností, opravu betonu, zdiva a cementových omítek použít vhodný produkt z řady Sika MonoTop®.

- Podklad musí být čistý, suchý, pevný a zbavený všech kontaminantů, jako jsou nečistoty, olej, mastnota a uvolněný drobný materiál, které mohou snížit přilnavost nátěru.
- Připravte podklad pomocí vhodného mechanického přípravného zařízení, jako jsou brusné brusné nástroje, parní čištění, otryskání nebo tryskání vodou nízkým / vysokým tlakem.

### APLIKACE

Dodržujte postupy uvedené v Metodické příručce, aplikačním manuálu a v pracovních pokynech, které musí být přizpůsobeny podmínkám na stavbě.

**Důležité:** Na drsné podklady naneste štětcem a ujistěte se, že primer pokrývá celý povrch včetně dutin.

Poznámka: Abyste zabránili tomu, aby vzduchové bubliny ovlivňovaly výsledný povrch, nátěr nepřetírejte, nepřeválečkovávejte.

Naneste rovnoměrně Sikagard®-850 Primer na připravený nátěr štětcem nebo válečkem s dlouhým vlásem v požadované spotřebě.

## ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Ihned po použití očistěte všechny nástroje a aplikační vybavení lakovým benzínem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## SMĚRNICE 2004/42/CE - OMEZENÍ EMISÍ VOC

Podle Nařízení EU č. 2004/42/CE je maximální povolený obsah VOC (produkt kategorie IIA / h typ sb) je 750 g/l (Limit 2010) pro výrobek připravený pro použití. Maximální obsah VOC ve výrobku Sikagard®-850 Primer je ≤ 750 g/l VOC.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list

Sikagard®-850 Primer

Říjen 2021, Verze 03.01

020303080040000004

Sikagard-850Primer-cs-CZ-(10-2021)-3-1.pdf

