



## PRODUKTOVÝ LIST

## SikaProof® ExTape-100

Samolepící páska pro vytváření spojů hydroizolační fólie SikaProof® A+ z vnější strany

## POPIS PRODUKTU

SikaProof® ExTape-100 je samolepící páska na butylové bázi určená pro vytváření spojů a detailů hydroizolační fólie SikaProof® A+. Páska se skládá z hliníkové/PET nosné vrstvy a dělené ochranné fólie.

## POUŽITÍ

Výrobek je určen pro:

- Vytváření spojů hydroizolační fólie SikaProof® A+ z vnější strany.

Poznámka:

- Výrobek nepoužívejte v místech trvale vystavených ovzduší a UV záření.

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká přilnavost a těsnící schopnost
- Dělená ochranná fólie zajišťuje jednoduchou aplikaci

## INFORMACE O PRODUKTU

Balení	6 rolí v jedné krabici. Velikost role: Délka 20 m / Šířka 100 mm Velikosti balení dle aktuálního ceníku.
Vzhled / Barva	Šedá nosná vrstva s černým butylovým lepidlem, které je kryté dělenou ochranou fólií.
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchu a teplotách mezi + 5 °C a + 25 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu Velikosti balení dle aktuálního ceníku.
Délka	20 m
Šířka	100 mm
Tloušťka	1.0 mm

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+35 °C
	Minimum	+5 °C
Teplota podkladu	Minimum	+5 °C

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## DALŠÍ DOKUMENTACE

Řiďte se pokyny v příslušné Sika® Metodické příručce: Sika® Metodická příručka: SikaProof® A+

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

Důležité

### Striktně dodržujte instalační postupy

Striktně dodržujte instalační postupy definované v metodické příručce, aplikačních příručkách a pracovních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na místě stavby.

Důležité

### Aplikace možná pouze školenými aplikátory

Aplikace tohoto produktu musí být provedena pouze aplikátorem, který je vyškolený nebo schválený společností Sika. Aplikátor musí mít také zkušenosti s tímto typem aplikace.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaProof® ExTape-100

Listopad 2024, Verze 01.01

02072030800000019

## KVALITA PODKLADU

Kontaktní povrch je světle žlutá strana fólie SikaProof®. Povrch musí být suchý, čistý a bez materiálů, které by mohly zhoršit přilnavost.

### Aplikace mimo stanovené podmínky aplikace

Poznámka: Za určitých okolností může být výrobek aplikován za jiných podmínek, než jaké jsou uvedeny v tomto produktovém listu. To však vyžaduje zvláštní opatření a metody aplikace.

1. Pro více informací kontaktujte technické oddělení Sika.

## APLIKACE

Důležité

### Vystavení UV záření a ovzduší

Výrobek není odolný vůči trvalému vystavení UV záření nebo ovzduší.

- Ochrana je nutná, co nejdříve, nejpozději však do 90 dní od aplikace
1. Odstraňte ochrannou fólii
  2. Aplikujte na žlutou stranu fólie
  3. Pásku přitlačte pomocí přitlačného válečku

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

SikaProofExTape-100-cs-CZ-(11-2024)-1-1.pdf