



PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® Flexistrip

Předtvarovaný těsnicí pásek pro tekuté membránové systémy Sikalastic

POPIS PRODUKTU

Sikalastic® Flexistrip je předtvarovaný těsnicí pásek v roli na papírové separační vložce pro použití s membránovými systémy Sikalastic®.

POUŽITÍ

Lokální přerušovač spoje pro systémy Sikalastic® používané nad hlavami šroubů nebo tupými spoji kovových plechů náchylných k pohybu. Pro novostavby a rekonstrukce.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadná a rychlá aplikace
- Samolepicí

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	Šířka role	Délka role
	50 mm	15 m
Skladovatelnost	Při správném skladování výrobek nepodléhá expiraci	
Podmínky skladování	Výrobek musí být řádně skladován v původních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +35 °C.	
Vzhled / Barva	Slabě bílá	

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Omezení se řídí konkrétní použitou kapalinou Sikalastic® - viz příslušné PDS.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie,

zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Povrch musí být pevný, dostatečně pevný, čistý, suchý a zbavený nečistot, oleje, mastnoty a jiných nečistot. V závislosti na materiálu musí být podklad opatřen základním nátěrem nebo mechanicky očištěn. K vyrovnání povrchu může být nutné broušení. Vhodné podklady jsou například: beton, živичné plsti a nátěry, kov, zdivo, azbestocement, keramické dlaždice, dřevěné podklady. Podrobné informace o přípravě podkladu a tabulce základních nátěrů naleznete v metodickém pokynu příslušného systému kapalných membrán.

APLIKACE

Před aplikací Sikalastic® musí být základní nátěr, pokud byl použit, vytvrzen bez lepidlosti. Informace o době čekání / krycím nátěru naleznete v PDS příslušného základního nátěru. Poškozené plochy (zábradlí atd.) je třeba chránit páskou nebo plastovým obalem.

Aplikace na hlavy šroubů:

Předem nastříhejte čtverce Sikalastic® Flexistrip o rozměrech 50 × 50 mm, odstraňte podkladovou vrstvu a lehkým tlakem připevněte Sikalastic® Flexistrip na odvážené hlavy. Nevyvíjejte silný tlak. První vrstvu nátěru Sikalastic® naneste na plochu o rozměrech přibližně 100 × 100 mm na pásek Sikalastic® Flexistrip. Vložte Sikalastic® Reemat Premium cca 1 cm za / od okraje kapalně nanášené fólie a zaválcujte jej do čerstvé fólie. Podrobné informace o aplikaci systému Sikalastic® Waterproofing naleznete v příslušném PDS a Metodickém pokynu.

Aplikace na čelní a boční spáry kovových a vláknocementových desek:

Odstraňte podkladovou vrstvu a upevněte pásku Sikalastic® Flexistrip lehkým tlakem soustředěným přes boční nebo koncové lišty. Podle potřeby naneste plnou vrstvu nátěru Sikalastic®, přibližně o 33 % širší než pásky, a za mokra vložte pásku Sika® Flexitape Heavy do mokré membrány mírným tlakem nabitého štětce, čímž nanese další materiál, dokud se pásky neztratí. Pásku Sika® Flexitape Heavy vkládejte do mokré membrány bez napínání a natahování pásky. Pásku pokládejte co nejpřirozeněji, přímo z role, vnitřní stranou nahoru, aby nedocházelo ke zvlnění okrajů. Podrobné informace o aplikaci systému Sikalastic® Waterproofing naleznete v příslušném PDS a Metodickém pokynu.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikalastic® Flexistrip

Srpen 2024, Verze 04.01

020915954000000003

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

