



## PRODUKTOVÝ LIST

## SikaProof® Primer-02

Systémový primer pro SikaProof® Adhesive-02

## POPIS PRODUKTU

SikaProof® Primer-02 je akrylátový základní nátěr na vodní bázi, který se používá před aplikací lepidla SikaProof® Adhesive-02 jako výplň pórů. SikaProof® Primer-02 je součástí systému SikaProof A+ pro následnou aplikaci.

## POUŽITÍ

SikaProof® Primer-02 se používá jako základní nátěr pro SikaProof® Adhesive-02 na beton a jiné cementové podklady.

Upozornění:

- Produkt je určen pro profesionální použití.

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Dobrá přilnavost k cementovým podkladům
- Připraveno k použití
- Snadno se nanáší válečkem
- Na vodní bázi

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Akrylová disperze na vodní bázi
Balení	5 kg nádoba Dostupné varianty balení viz platný ceník.
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Produkt musí být skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi uvedenými na obalu. Informace o bezpečném zacházení a skladování naleznete v platném bezpečnostním listu.
Barva	Světle červená
Objemová hmotnost	1,01 kg/l (při +20 °C)
Obsah sušiny hmotnostně	25 %

# SYSTÉMOVÉ INFORMACE

## Skladba systému

Následující produkty jsou součástí systému SikaProof® A+ Post-Applied:

<b>Funkce</b>	<b>Produkt</b>
Primer	SikaProof® Primer-02
Lepidlo	SikaProof® Adhesive-02
Fólie	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12
Páska	SikaProof® ExTape-100

## APLIKAČNÍ INFORMACE

### Spotřeba

~ 100–150 g/m<sup>2</sup> na vrstvu.

Poznámka: Údaje o spotřebě jsou teoretické a nepočítají s žádným dodatečným materiálem v důsledku pórovitosti povrchu, profilu povrchu, rozdílů úrovní, plýtvání nebo jakýchkoli jiných odchylek. Pro výpočet přesné spotřeby pro konkrétní podmínky podkladu a navrhované aplikační vybavení aplikujte produkt na zkušební plochu.

### Teplota produktu

Maximum	+35 °C
Minimum	+5 °C

### Teplota vzduchu v okolí

Maximum	+35 °C
Minimum	+5 °C

### Teplota podkladu

Maximum	+35 °C
Minimum	+5 °C

### Čekací doba / přetíratelnost

20 až 30 minut při +20 °C

Doba odpařování závisí na podkladu, počasí a množství aplikovaného základního nátěru. Nechte materiál dostatečně zaschnout, dokud povrch nepřestane být lepkavý (suchý na dotek).

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### KVALITA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, homogenní, zbavený všech kontaminantů, jako jsou oleje a tuky, prach a volné nebo drobné částice, cementové mléko a jiné špatně přilnavé materiály.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

#### DŮLEŽITÉ

#### Odhalení výduchových otvorů a dutin

Při mechanické přípravě povrchu dbejte na to, abyste zcela odkryli výduchové otvory a dutiny.

#### Předpoklady

Betonový podklad musí být zpevněný, pevný, rovný, rovný, čistý, suchý a zbavený všech kontaminantů, jako jsou nečistoty, olej, mastnota a povrchové úpravy.

1. Odstraňte slabé cementové podklady.
2. Cementové podklady připravte mechanicky pomocí abrazivního čistícího nebo brusného zařízení, abyste odstranili cementové mléko.
3. Před aplikací produktu musí být ze všech povrchů zcela odstraněn veškerý prach, volný drobný materiál.
4. K vyrovnání povrchu nebo k vyplnění trhlin, výduchových otvorů a dutin použijte výrobky z řady materiálů SikaTop®, Sika MonoTop® a Sikagard®. Podrobnější informace o produktech pro vyrovnávání a opravy defektů získáte od technického oddělení Sika®.

#### Produktový list

SikaProof® Primer-02  
Květen 2023, Verze 03.01  
02072030810000002



## APLIKACE

### DŮLEŽITÉ

#### Důsledně dodržujte instalační postupy

Důsledně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních příručkách a pracovních návodech, které musí být vždy přizpůsobeny aktuálním podmínkám na staveništi.

Produkt aplikujte na připravený podklad štětcem nebo válečkem. Zajistěte, aby podklad pokryla souvislá vrstva bez pórů.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

#### Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



#### Produktový list

SikaProof® Primer-02

Květen 2023, Verze 03.01

020720308100000002

SikaProofPrimer-02-cs-CZ-(05-2023)-3-1.pdf

