

## PRODUKTOVÝ LIST

## SikaRoof® Anchor Washer 140

Vyrobená předtvarovaná upevňovací deska z nerezové oceli

## POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Anchor Washer 140 je vyrobená předtvarovaná upevňovací deska z nerezové oceli, která zajišťuje bezpečné spojení přímo se střešní konstrukcí / střešním pláštěm.



## POUŽITÍ

SikaRoof® Anchor Washer 140 mohou používat pouze zkušení odborníci.

- Upevňovací deska v kombinaci s kotvou SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC pro upevnění střešních výrobků na odkryté střešní fólie Sarnafil® FPO/PVC a Sikaplan® FPO/PVC.

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadná instalace
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Šroub se závitem M12 pro bezpečné upevnění ke kotvě SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC.
- Použitelné pro systém ocelových spojovacích prvků a trubkových spojovacích prvků
- Přenáší zatížení větrem z membrány na konstrukční podlahu.

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Nerezová ocel (1.4301)
Balení	10 ks zabalených v kartonové krabici
Skladovatelnost	5 let od data výroby při správném skladování v původním neotevřeném, uzavřeném a nepoškozeném obalu v chladu a suchu.
Podmínky skladování	SikaRoof® Anchor Washer 140 musí být skladovány v původních neotevřených, uzavřených a nepoškozených obalech v chladu a suchu.
Barva	Nerezová ocel
Rozměry	Oktagon 140 ± 1 (mm)

**Konstrukční zásady**

- Tepelná izolace
- Pevnost v tlaku musí být dostatečná, aby dlouhodobě unesla dodatečnou hmotnost.
- Společnost Sika doporučuje  $\geq 120$  kPa
- Svislé zatížení hmotností
- Max. 40 kg (podle podkladu)
- Vodorovná smyková síla
- Max. 100 kg (upevnění pomocí 4 upevňovacích prvků a max. sklon střechy 10°)

**SYSTÉMOVÉ INFORMACE****Skladba systému**

Upevňovací podklad: Beton, kovové paluby, překližka/OSB  
Následující výrobky jsou systémově relevantní a je třeba je objednat zvlášť:

- SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR
- Sarnafast Fastener SBF-6,0 x L
- Sarnafast Tube SBT-20 x L

**Kompatibilita**

Kompatibilní se všemi typy exponovaných membrán Sarnafil® FPO a Sikalan® FPO.

**APLIKAČNÍ INFORMACE****Teplota vzduchu v okolí**

-40°C až +50°C  
Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50°C.

**PLATNOST HODNOT**

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-  
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu  
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-  
tečně naměřené hodnoty odlišné.

**POUŽITÍ**

Společnost Sika® neodpovídá za přípustné síly Si-  
kaRoof® Anchor Washer 140 ani za související vý-  
počty zatížení, které mohou odpovídat místním  
předpisům.

Montážní práce smí provádět pouze proškolení  
dodavatelé společnosti Sika®.

**DALŠÍ DOKUMENTACE**

Třída dopravy: Výrobek není klasifikován jako nebez-  
pečné zboží pro přepravu.

**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-  
PEČNOST**

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků  
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady  
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-  
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-  
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,  
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-  
pečné manipulace s výrobkem.

**INSTRUKCE PRO APLIKACI****KVALITA PODKLADU**

Maximální sklon střechy: 10°, Ostatní na vyžádání.

**APLIKACE**

Je třeba zajistit dostatečné vlastnosti odvodnění střechy po instalaci SikaRoof® Anchor Washer 140 a SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC CR.

Umístěte SikaRoof® Anchor Washer 140 na střešní hydroizolační fólii FPO nebo PVC. Připevněte ji k podkladu střechy pomocí vhodného spojovacího materiálu. Na šroub se závitem M12 našroubujte kotvu SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC s upevňovacím momentem 50 Nm.

Instalace některých pomocných výrobků, např. čisticích prostředků, je omezena na teploty nad +5 °C. Dodržujte informace uvedené v produktových listech. Při instalaci pod +5 °C okolní teploty mohou být povinná zvláštní opatření z důvodu bezpečnostních požadavků podle národních předpisů.

**ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ**

SikaRoof® Anchor Washer 140 se pokládá přímo na střešní hydroizolační fólii a připevňuje se pomocí příslušných spojovacích prvků k podkladu střechy v souladu s platnými aplikačními příručkami Sika®.

# MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

### Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



### Produktový list

SikaRoof® Anchor Washer 140  
Srpen 2024, Verze 01.01  
020945051100000104

SikaRoofAnchorWasher140-cs-(08-2024)-1-1.pdf

