

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Decor Profile

FPO dekorační profil pro imitaci falcového spoje

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Decor Profile je plastový profil z materiálu FPO, který se přivaňuje k hydroizolační fólii Sarnafil® T (FPO), aby střecha vypadala jako plechová se stojatou drážkou.

POUŽITÍ

Sarnafil® T Decor Profile smí používat pouze zkušení odborníci.

- Vytváří vzhled střechy se stojatou drážkou z plechu.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vhodné pro exponované střechy
- Snadná aplikace
- Odolné vůči UV záření
- Vhodné pro jakýkoli sklon střechy
- Lze svařovat horkým vzduchem
- Dostupné v různých barvách



INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Flexibilní polyolefin na bázi polypropylenu (PP)						
Balení	Kartonové balení po 25 kusech včetně spojovacích kusů.						
Vzhled / Barva	<table><tr><td>Povrch</td><td>hladký</td></tr><tr><td>Colour</td><td>okenní šedá (nejbližší RAL 7040)</td></tr><tr><td></td><td>břidlicová šedá (nejbližší RAL 7012)</td></tr></table>	Povrch	hladký	Colour	okenní šedá (nejbližší RAL 7040)		břidlicová šedá (nejbližší RAL 7012)
Povrch	hladký						
Colour	okenní šedá (nejbližší RAL 7040)						
	břidlicová šedá (nejbližší RAL 7012)						
Skladovatelnost	5 let od data výroby.						
Podmínky skladování	Výrobky musí být skladovány v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, v suchém prostředí při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.						
Délka	3000 mm (+10 mm / -10 mm)						
Šířka	35 mm (+1 mm / -1 mm)						

Plošná hmotnost	210 g/m
Výška	25 mm (+1 mm / -1 mm)

TECHNICKÉ INFORMACE

Reakce na oheň	Třída E	(EN 13501-1)
----------------	---------	--------------

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
-------------------------	---------------------------

Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.
------------------	---------------------------

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Použití následujících produktů je třeba zvážit podle návrhu střechy: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnamatic 681/661 Conversion Kit Decor Profile▪ Sarnafil® TS 77▪ Sarnafil® TG 76
-----------------	--

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Installation work must only be carried out by Sika® trained and approved contractors, experienced in this type of application.

- The use of some ancillary products such as adhesives, cleaners and solvents is limited to temperatures above +5 °C. Observe temperature limitations in the appropriate Product Data Sheets.
- Special measures may be compulsory for installation below +5 °C ambient temperature due to safety requirements in accordance with national regulations.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Fresh air ventilation must be ensured, when working (welding) in closed rooms.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky

v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Postup instalace

Ujistěte se, že Sarnafil® T Decor Profile je přichycen na požadovaných místech a poté jej přivařte horkým vzduchem k střešní fólii. Spojte dva nebo více profilů Sarnafil® T Decor Profile pomocí dodaných spojovacích kusů. Konec profilu zakončete kusem fólie, který se také přivaří horkým vzduchem, pokud je to potřeba.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® T Decor Profile
Červen 2025, Verze 01.01
020945032150000001

SarnafilTDecorProfile-cs-CZ-(06-2025)-1-1.pdf

