

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Primer-115

## Transparentní 1-komponentní reaktivní polyuretanový penetrační nátěr

## POPIS PRODUKTU

Sika® Primer-115 je 1-komponentní transparentní reaktivní penetrační nátěr na bázi polyuretanu.

## POUŽITÍ

Výrobek se používá jako:

- Předúprava porézních podkladů před aplikací Sika-flex®.

Výrobek se používá jako penetrace pro následující podklady:

- betonové a cementové podklady
- cihlové zdivo
- řezaný asfalt (podle EN 13108-1 a EN 13108-6 s minimálně 50 % kameniva na povrchu)

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadná aplikace
- Čistý povrch
- Krátká čekací doba pro přetírání

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	1-komponentní reaktivní polyuretanový základní nátěr na bázi rozpouštědel založený na technologii Sika® Purform®. Obsah monomerního diisokyanátu <0,1 %: není třeba školení o bezpečnosti pro uživatele (omezení REACH 2023, příloha XVII článek 74).
Balení	1000 ml láhev: 4 láhve v krabici. Dostupné varianty balení viz platný ceník.
Skladovatelnost	9 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchu při teplotách od +5 °C do +25 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.
Vzhled / Barva	Čirá kapalina
Objemová hmotnost	~1,0 kg/l (EN ISO 2811-1)
Viskozita	~10 mPa·s (ISO 3219)

# APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba / vydatnost	Typ podkladu	Plocha povrchu	Běžné metry spáry
	Porézní	~5 m <sup>2</sup> / 1 l láhev	~250 m / láhev
	Neporézní	~8 m <sup>2</sup> / 1 l láhev	~400 m / láhev

  

Teplota produktu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

  

Teplota podkladu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

Poznámka: Během aplikace a vytvrzování musí být teplota podkladu minimálně +3 °C nad rosným bodem.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a zbavený olejů, mastnoty, prachu, cementového mléka a volných nebo drobných částic.

Poznámka: Primery a aktivátory jsou prostředky podporující přilnavost a nejsou alternativou pro zlepšení špatné přípravy nebo očištění povrchu spár. Primery rovněž zlepšují dlouhodobé adhezní vlastnosti tmele-  
né spáry.

### APLIKACE

Na připravený podklad aplikujte jednu vrstvu čistým štětcem nebo válečkem. Nádoby ihned po každém použití znovu těsně uzavřete. Spotřebujte do 1 měsíce od otevření nádoby. Primer, který začal gelovatět nebo dochází k jeho separaci, zlikvidujte.

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
sika@cz.sika.com  
www.sika.cz



Produktový list  
Sika® Primer-115  
Červenec 2022, Verze 03.01  
020516010000000008

## ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Veškeré náradí a aplikační vybavení ihned po použití očistěte. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

SikaPrimer-115-cs-CZ-(07-2022)-3-1.pdf

