

PRODUKTOVÝ LIST

DensDeck® Prime Roof Board

Sádrová střešní deska potažená skleněnou rohoží

POPIS PRODUKTU

DensDeck® Prime Roof Board je tvořena sádrovým jádrem, které je potaženo skelnou rohoží z obou stran.

POUŽITÍ

DensDeck® Prime Roof Board se používá jako krycí deska přes tepelnou izolaci v celoplošně nebo částečně lepených nebo mechanicky kotvených systémech střešních hydroizilací.

Poznámka:

- Výrobek není vhodný pro instalaci na atiky

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Zlepšuje odolnost vůči krupobití a pocházení
- Dobrá odolnost vůči sání větru
- Dobrá odolnost vůči poškození, deformaci a poničení na stavbě

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Jádro	Sádra
	Povrch	Sklenné vlákno s neasfaltovým krytím
Balení	Baleno na paletách smršťovací fólií.	
	Množství na paletě	30 desek
	Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.	
Vzhled / Barva	Barva	Tmavě šedá (vrchní a spodní povrch)
Skladovatelnost	5 let od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchu. Pokud je výrobek skladován venku je nutné jej skladovat ve vyvýšené pozici oproti zemi a zakryté proti působení vlhkosti. Desky které přijdou do kontaktu s vlhkostí je potřeba zlikvidovat. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Rozměry	Šířka	(1219 ± 3) mm
	Délka	(2438 ± 7) mm
	Hmotnost	29 kg/deska
Tloušťka	Tloušťka	(12,7 ± 0,8) mm

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tlaku	900 psi nominální (cca. 6200 kPa)	(ASTM C473)
Pevnost v ohybu	Podélně (MD) ≥ 800 N Příčně (CMD) ≥ 700 N	(EN 158283-1)
Reakce na oheň	A1 (pro exponované situace)	(EN 158283-1)
Propustnost vodních par	$\mu = 10.0$	(EN 158283-1)
Absorpce vody	Maximum 5 %	(ASTM C1177)
Teplotní odolnost	0.16 W/m·K	(EN 158283-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum $+60$ °C Minimum -15 °C
-------------------------	--------------------------------------

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Kompatibilita	Výrobek je kompatibilní s následujícími střešními materiály: ▪ EPS izolace ▪ XPS izolace ▪ Minerální vata ▪ PIR izolace ▪ Sarnafil® PVC a FPO střešní hydroizolační fólie ▪ Sikaplan® PVC a FPO střešní hydroizolační fólie
---------------	---

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Povrch podkladu musí být jednotný, hladký a bez jakýchkoliv ostrých výstupků nebo otřepů. Podklad musí

být také čistý, suchý a zbavený mastnoty a prachu.

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Aplikace vyškoleným personálem

Aplikace tohoto produktu musí být provedena pouze aplikátorem, který je vyškolený nebo schválený společností Sika. Aplikátor musí mít také zkušenosti s tímto typem aplikace.

DŮLEŽITÉ

Vystavení vlhkosti

Vystavení vlhkosti negativně ovlivní výkon produktu. Před, během a po instalaci musí být udržován v suchu.

1. Aplikujte pouze tolik desek, kolik je možné pokrýt střešní fólii za tentýž den.
2. Chraňte desky před pronikáním deště během přestávky ve stavebním procesu.
3. Všechny desky, které navlhnou, zlikvidujte.

Aplikace při teplotách pod $+5$ °C

Poznámka: Při aplikaci pod $+5$ °C okolní teploty mohou být vyžadována zvláštní opatření z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy. Poznámka: Instalace doplňkových produktů, jako jsou kontaktní lepidla nebo čističe, je omezena na teploty nad $+5$ °C. Další informace naleznete v příslušných produktových listech.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

DensDeck® Prime Roof Board

Březen 2025, Verze 01.01

020935111000005015

DensDeckPrimeRoofBoard-cs-CZ-(03-2025)-1-1.pdf

