

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Reemat Premium

### NETKANÁ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ ZE SKELNÝCH VLÁKEN PRO SYSTÉMY TEKUTÉ STŘEŠNÍ IZOLACE SIKALASTIC®

#### POPIS PRODUKTU

Sika® Reemat Premium netkaná výztužná rohož ze skelných vláken pro systémy tekutých střešních izolací Sikalastic®.

#### POUŽITÍ

- Výztuž pro systémy Sikalastic® a SikaRoof® MTC
- Výztuž pro detaily SikaRoof® MTC
- Pro nové stavby i rekonstrukce objektů
- Pro střechy s mnoha detaily a složité tvary i v místech s omezenou přístupností.

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadná a rychlá aplikace
- Přizpůsobí se všem tvarům a profilům
- Zajišťuje správnou tloušťku základní vrstvy
- Zlepšuje trhliny-proklenující vlastnosti systému
- Zlepšuje mechanické vlastnosti systému

#### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Systémové komponenty podle ETAG 005:

- ETA - 09/0139
- ETA - 12/0316
- ETA - 13/0456
- ETA - 14/0177

#### INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Netkaná rohože ze skelných vláken.
Balení	Role: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1.3 m šířka, 150 m délka</li><li>▪ 1.3 m šířka, 90 m délka</li><li>▪ 0.3 m šířka, 150 m délka</li></ul>
Vzhled / Barva	Bílá
Skladovatelnost	Při správném skladování nemá tento výrobek datum spotřeby.
Podmínky skladování	Produkt skladujte pouze v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech, v rovné poloze bez záhybů. Skladujte v suchu při teplotách +5 °C až +35 °C.
Plošná hmotnost	225 g/m <sup>2</sup>

#### SYSTÉMOVÉ INFORMACE

**Skladba systému** Více specifických informací o skladbě systému naleznete v příslušném systémovém, nebo produktovém listu.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### KVALITA PODKLADU

Povrch musí být "zdravý", dostatečně pevný, čistý, suchý a zbaven mastnot a jiných znečištění. Podklad musí být podle materiálu ošetřen primerem nebo mechanicky očištěn. Pro vyrovnání povrchu může být potřebné broušení. Vhodnými podklady jsou například: beton, bitumenové nátěry a rohože, kov, zdivo, azbestový cement, keramická dlažba, dřevo.

**Více specifických informací o přípravě podkladu a tabulku primeru naleznete v příslušné Metodické příručce.**

### APLIKACE

Před aplikací produktu Sikalastic® musí být penetrační nátěr (pokud byl použitý) plně vytvrzený, nelepivý. Informace o čekací době / přetíratelnosti naleznete v příslušném produktovém listu. Poškoditelné plochy (zábradlí atd.) musí být chráněny páskou nebo plastovým obalem.

Sika® Reemat Premium aplikujte v kombinaci s tekutými izolacemi Sikalastic®.

1. Aplikujte první vrstvu Sikalastic® se spotřebou podle příslušného produktového listu. Pracujte pouze s takovým množstvím materiálu, které jste schopni zpracovat za vlhka.
2. Odrolujte Sika® Reemat Premium a ujistěte se, že je bez bublin a záhybů. Přesah Sika® Reemat Premium musí být minimálně 5 cm. Ujistěte se, že jsou přesahy dostatečně vlhké.
3. Můžete použít malé množství materiálu kvůli vlhkosti válečku ale v této fázi není nutno přidávat větší množství materiálu.
4. Po uschnutí první vrstvy, aplikujte druhou vrstvu tekuté izolace Sikalastic® se spotřebou podle příslušného produktového listu.

Poznámka: vždy začněte s detaily, až potom proveďte hydroizolaci horizontálního povrchu. Pro detaily postupujte podle kroků 1-3.

**Více informací o aplikaci naleznete v Metodické příručce příslušného systému.**

## OMEZENÍ

Omezení se vztahují ke konkrétnímu použitému produktu Sikalastic® – více informací v příslušném produktovém listu.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

### SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
sika@cz.sika.com  
www.sika.cz



Produktový list  
Sika® Reemat Premium  
Duben 2018, Verze 01.01  
020915952000000004

SikaReematPremium-cs-CZ-(04-2018)-1-1.pdf

