

Sikaflex[®]-415 Universal

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 42811483

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	42811483
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 15651-1:2012 Tmel pro nekonstrukční spáry v budovách, komunikacích a fasádách.
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 15651-1:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213

Prohlášení o vlastnostech

Sikaflex[®]-415 Universal

42811483

2023.05 , ver. 01

1003

**7 DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	třída E	system 3	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD		
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF, žádné poškození při protažení 100%	system 3	
Ztráta objemu	NPD	system 3	
Odolnost proti roztržení	NF, žádné poškození při protažení 50%	system 3	
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do vody	NF, žádné poškození při protažení 100%. Změna sekantového modulu ≤ 50%	system 3	
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do slané vody	NF, žádné poškození při protažení 100%.	system 3	
Tahové vlastnosti při udržovaném napětí při teplotě (-30±2)°C pro chladné klimatické oblasti	NF, žádné poškození při protažení 100%.	system 3	
Trvanlivost	vyhovuje	system 3	

**8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Jaroslav Leischner
Funkce: Manažer kvality a EMS Sika CZ
V Brně dne 23.05.2023

Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: Jednatel Sika CZ
V Brně dne 23.05.2023




Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Prohlášení o vlastnostech

Sikaflex®-415 Universal
42811483
2023.05 , ver. 01
1003

Související Prohlášení o vlastnostech

Název výrobku	Harmonizované technické specifikace	Číslo Prohlášení o vlastnostech
XXX	XXX	

 22	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP č. 42811483	
EN 15651-1:2012	
Oznámený subjekt 1213	
Tmel pro nekonstrukční spáry v budovách, komunikacích a fasádách.	
Reakce na oheň	třída E
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
http://dop.sika.com	

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Podrobnější informace týkající se bezpečného použití, skladování, ochrany zdraví a životního prostředí, fyzikální vlastnosti, ekologické a toxikologické údaje a relevantní pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Bezpečnostní listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyžádání u společnosti Sika CZ.

PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.

Prohlášení o vlastnostech

Sikaflex®-415 Universal
42811483
2023.05 , ver. 01
1003

Sika CZ, s.ro.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech
Sikaflex®-415 Universal
42811483
2023.05 , ver. 01
1003

4/4

BUILDING TRUST

