



PRODUKTOVÝ LIST

Sika® ADPrep

AKTIVAČNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL URČENÝ PRO LEPIDLA ŘADY SikaFast®

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze		Aktivační prostředek na bázi rozpouštědel
Barva (CQP001-1)		Bezbarvý, čirý
Aplikační teplota		5 – 40 °C
Aplikační metoda	standardní pouze pro polyamidy	nanést (pouze) pomocí hadříku nebo papírové bezžmolkové utěrky štetcem (tenká vrstva)
Vydatnost	v závislosti na porositě substrátu	Standardní: 50 ml/m ² Polyamidy: 100 – 200 ml/m ²
Čas odvětrání	standardní ≥ 15 °C standardní < 15 °C pro polyamidy ≥ 15 °C pro polyamidy < 15 °C maximum	1 minuta 3 minuty 10 minut 20 minut 24 hodin
Skladovatelnost		12 měsíců ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Skladovat v uzavřené nádobě na suchém místě do 25 °C**POPIS**

Sika® ADPrep je bezbarvý aktivační prostředek na bázi rozpouštědel.
Je speciálně navržen pro předúpravu lepených povrchů lepidly řady SikaFast®.

VÝHODY

- Snadné použití
- Vhodné pro různé druhy substrátů
- Krátký odvětrací čas

OBLASTI POUŽITÍ

Sika® ADPrep se používá ke zlepšení adheze substrátů, jako jsou kovy a plasty, před lepením pomocí lepidel SikaFast®.
Tento produkt je vhodný pouze pro profesionální využití. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami.

ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE

Povrch podkladu musí být čistý, suchý a zbavený tuků, olejů, prachu a další kontaminace. Adheze podkladů může být zlepšena kombinací různých procesů předúprav jako je zdrsňení a čištění před samotnou aplikací aktivátoru.

Možnými čistícími prostředky jsou Sika® Remover-208 nebo Sika® Cleaner P.

Aplikace primeru

Nikdy nestrkejte papírovou utěrku nebo štětec do láhve s aktivčním prostředkem z důvodu možné kontaminace celého balení.

Naneste Sika® ADPrep na papírovou utěrku / v případě Polyamidů odlijte Sika® ADPrep do kelímku nebo jiné čisté nádoby a navlhčete štětec.

Takto navlhčenou utěrkou / štětcem setřete povrch podkladu. Nikdy nestírejte stejné místo dvakrát! Pravidelně měňte utěrky, aby se zajistil správný čistící efekt a nedošlo ke kontaminaci mezi jednotlivými povrchy.

Nesmí dojít k nanesení velké vrstvy Sika® ADPrep, protože přebytek aktivátoru by mohl vést k selhání adheze. V případě, že předupravenou plochu nelze spojit (slepit) v maximální povolené době odvětrání aktivátoru lze celý proces opakovat, ovšem to pouze jednou.

Ideální teplota povrchu pro aplikaci je 15°C až 25°C. Spotřeba a způsob aplikace závisí na specifické povaze podkladů. Ihned po každém použití nádobu těsně uzavřete.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Sika® ADPrep obsahuje rozpouštědlo, které může ztížit povrchovou úpravu některých čerstvě nanesených barev. Pro ověření musí být provedeny předběžné zkoušky.

Nikdy neaplikujte Sika® ADPrep na porézní podklady, protože nemusí následně úplně vyschnout, čímž se zabrání lepení nebo tmelení. V případě potřeby chraňte sousední povrchy krytím.

V případě, že dojde ke kontaminaci nebo změně vlastností (barva, vzhled atd.) Sika® ADPrep, okamžitě výrobek zlikvidujte. Zároveň zlikvidujte výrobek cca dva měsíce po otevření, pokud se používá často, nebo po třech měsících v případě občasného používání. Plechovka o objemu 30 ml jsou pouze pro jednu aplikaci.

Nikdy neředte ani nemíchejte Sika® ADPrep s jinými látkami.

DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. V případě, že potřebujete ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek kontaktujte technické centrum Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní listy

INFORMACE O BALENÍ

Plechovka	30 ml 250 ml
-----------	-----------------

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® ADPrep
Verze 03.01 (03 - 2023), cs_CZ
014560030010001000

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

