



PRODUKTOVÝ LIST

SikaInject® CL-0

Dříve TPH.® PUR-O-CARE / čisticí prostředek pro vstřikovací čerpadla

POPIS PRODUKTU

SikaInject® CL-0 je účinný čisticí prostředek na bázi minerálního oleje určený k proplachování vstřikovacích čerpadel.

POUŽITÍ

SikaInject® CL-0 může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Proplachování vstřikovacích čerpadel
- Odplavování nevytvrzených zbytků polyuretanových nebo (močovinnových) silikátových pryskyřic
- Prostředek na konzervaci čerpadel během skladování

VLASTNOSTI / VÝHODY

není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	8 kg nebo 1 l. Větší balení na vyžádání, varianty balení najdete v aktuálním ceníku.
Barva	žlutohnědá, kapalina
Skladovatelnost	24 měsíců v původním obalu
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchu při teplotě mezi +15 °C a +25 °C.
Objemová hmotnost	~ 0.86 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskozita	~ 60 mPas (DIN EN ISO 2555)
Rozpustnost	nerozpustný ve vodě

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,

ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

APLIKACE

Průběžné čištění (krátké pracovní přestávky, minuty): Propláchněte čerpadlo čerstvým čisticím prostředkem, dokud z vstřikovací trysky nezačne vytékat čistý čisticí prostředek.

Po čištění může čisticí prostředek zůstat v čerpadle. Při opětovném spuštění vstřikování čerpejte, dokud není vidět čistá pryskyřice, a teprve poté připojte k balicímu stroji.

Konečné čištění (delší přestávky, > hodiny): Propláchněte čerpadlo čerstvým čisticím prostředkem, dokud není z vstřikovací trysky vidět čistý čisticí prostředek. Poté nechte čisticí prostředek cirkulovat čerpadlem po dobu nejméně 3 minut.

Po vyčištění čerpadla naplňte čerpadlo čerstvým

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaInject® CL-0

Květen 2026, Verze 01.01

020707300010000009

SikaInjectCL-0-cs-CZ-(05-2026)-1-1.pdf

