

Sarnafil® AT-18

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.51984053

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	51984053
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 13956:2012 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není uvedeno
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+ počáteční zkoušky typu System 3 třída reakce na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13956:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213 0672

Prohlášení o vlastostech

Sarnafil AT-18
51984053
2021.01 , ver. 01
1005

7 DEKLAROVANÁ VLASTNOST/DEKLAROVANÍ VLASTNOSTI

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 13956:2012
Chování při šíření požáru	NPD	
Vodotěsnost	Vyhovuje	
Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 950 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm	
Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 18 % ≥ 18 %	
Prorůstání kořenů	vyhovuje	
Odolnost vůči statickému zatížení Měkký podklad Tvrdý podklad	≥ 20 kg ≥ 20 kg	
Odolnost vůči úderu Tvrdý povrch Měkký povrch	≥ 1500 mm ≥ 2500 mm	
Odolnost vůči roztržení podélně (md) příčně (cmd)	≥ 300 N ≥ 300 N	
Odlupování ve spoji	Vyhovuje, typ C, bez poškození ve spoji.	
Smyková odolnost ve spoji	≥ 400 N/50 mm	
Expozice UV záření	Vyhovuje (> 5'000h / stupeň 0)	
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -50°C	
Nebezpečné látky	NPD	

8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 29.01.2021



Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 29.01.2021



Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Prohlášení o vlastnostech

Sarnafil AT-18
51984053
2021.01, ver. 01
1005



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

51984053

EN 13956:2012

Oznámený subjekt č. 1213, 0672

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.

Reakce na oheň	E
Vodotěsnost	Vyhovuje
Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 950 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm
Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 18 % ≥ 18 %
Prorůstání kořenů	vyhovuje
Odolnost vůči statickému zatížení Měkký podklad Tvrdý podklad	≥ 20 kg ≥ 20 kg
Odolnost vůči úderu Tvrdý povrch Měkký povrch	≥ 1500 mm ≥ 2500 mm
Odolnost vůči roztržení podélně (md) příčně (cmd)	≥ 300 N ≥ 300 N
Odlupování ve spoji	Vyhovuje, typ C, bez poškození ve spoji.
Smyková odolnost ve spoji	≥ 400 N/50 mm
Expozice UV záření	Vyhovuje ($> 5'000$ h / stupeň 0)
Ohebnost za nízkých teplot	$\leq -50^{\circ}\text{C}$

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.



Prohlášení o vlastnostech

Sarnafil AT-18
519840530
2021.01, ver. 01
1005



PŘÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

Sarnafil AT-18
519840530
2021.01, ver. 01
1005