

PRODUKTOVÝ LIST

S-Welding cord PVC

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTVÍČÍHO SYSTÉMU SARNABAR PRO KOTVENÍ V OKRAJÍCH FÓLIE NA BÁZI PVC

POPIS PRODUKTU

Svařovací šňůra S-Welding Cord PVC je vyrobena z měkčeného polyvinylchloridu (PVC)

POUŽITÍ

Používá se součást mechanického zádržného systému Sarnabar, především na okrajích fólie a zabraňuje posunutí fólie po ploše.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Svažitelné horkým vzduchem
- Recyklovatelné



INFORMACE O PRODUKTU

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Chemická báze | Polyvinylchlorid (PVC-P). | |
| Balení | Plastový kbelík | |
| Vzhled / Barva | Povrch: | hladký |
| | Barva: | červená |
| Skladovatelnost | 5 let od data výroby při splnění podmínek skladování. | |
| Podmínky skladování | Produkt skladujte pouze v originálním, nepoškozeném a neotevřeném balení, v suchu při teplotách od +5 °C do + 30 °C. | |
| Délka | 100 m | |
| Tloušťka | Průměr 4 mm (+/- 0.2 mm) | |
| Plošná hmotnost | 18 g/m (+/- 10 %) | |

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Následující produkty mohou být použity v závislosti od návrhu střechy:

- Leister dutá tryska 5 mm
- Leister rychle svařovací tryska 4 mm
- typy Sarnafil® G 410
- typy Sarnafil® G 411
- typy Sarnafil® S 327
- Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGmA

Kompatibilita

Není aplikovatelné při trvalém vystavení UV záření.

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí

- 20 °C min. / + 60 °C max.

Teplota podkladu

- 30 °C min. / + 60 °C max.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Způsob aplikace:

v souladu se zvláštními Sika metodami pro aplikaci fólií.

Šňůru přivařujte pomocí ruční pistole s dutou tryskou Leister 5 mm a tryskou pro rychlé svařování Leister 4 mm. Přivařte podél celé délky profilu Sarnabar.

OMEZENÍ

- Výrobek smí být aplikován pouze schválenými aplikátory.
- Použití je omezeno geografickými podmínkami, minimální průměrná měsíční teplota -50 °C a maximální teplota během použití je +50 °C.
- Aplikace dalších produktů jako jsou např. kontaktní lepidla, čističe apod. jsou omezena minimální teplotou +5 °C. Bližší informace naleznete v příslušném technickém listu výrobku.
- Při teplotách pod +5 °C mohou být vyžadována speciální opatření bezpečnostního charakteru nebo národních předpisů.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

Bystrcká 1132/36

166 000 000

tel: +420 546 422 464

Č. 100 000 000

www.sika.cz

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Zajistěte při aplikaci v uzavřeném prostoru větrání a



Produktový list

S-Welding cord PVC

Červen 2020, Verze 01.01

020945012150001000

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

S-WeldingcordPVC-cs-CZ-(06-2020)-1-1.pdf

