

SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® EasyFinish CS-30

Vysoce odolný systém betonových podlah založený na aplikaci vsypu a speciálním přípravku pro finální úpravu

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® EasyFinish CS-30 jedná se o systém betonových podlah založený na aplikaci vsypu a speciálně vyvinutém přípravku pro finální úpravu. Tato patentovaná metoda umožňuje nanášení více vrstev vsypu. Přípravek pro finální úpravu zajišťuje spolehlivější povrchovou úpravu, zpevňuje povrch a zvyšuje jeho tvrdost.

POUŽITÍ

Sikafloor® EasyFinish CS-30 se používá pro:

- Pro betonové podlahy se středním až vysokým zatížením

Sikafloor® EasyFinish CS-30 se používá pro tyto aplikace:

- Parkovací plochy
- Nakládací rampy
- Logistická zařízení a sklady
- Výrobní prostory
- Průmyslové budovy
- Dřevozpracující průmysl
- Automobilová výroba
- Komerční a veřejné budovy
- Nádraží a podzemní dráhy
- Zemědělské objekty
- Důlní a metalurgické provozy
- Reciklační provozy

Upozornění:

- Tento systém smí používat pouze zkušení aplikátoři.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Velmi dobrá mechanická odolnost
- Ekonomické řešení
- Po aplikaci není nutné použít další vytvrzovač
- Snížená ztráta vlhkosti v rané fázi
- Snadná aplikace a hlazení
- Vylepšená kvalita povrchové úpravy
- Zvýšená odolnost na olej a maziva
- K dispozici více odstínů

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

| | | |
|--------------------|---|--|
| Skladba systému | Vrstva | Produkt |
| | Vsyp | Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-1 MetalTop Sika® Chapdur® |
| | Prostřík | Sikafloor®-931 Finishing Aid |
| | Uzavírací postřík | Sikafloor® ProSeal-15 CZ Sikafloor® ProSeal-10W |
| Barva | K dispozici barevné odstíny. Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na zákaznický servis společnosti Sika. | |
| Jmenovitá tloušťka | 2.5–4 mm | |

TECHNICKÉ INFORMACE

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Odolnost proti obrusu | System | Výsledek |
| | Beton C25/30 w/c poměr 0.55 | referenční vzorek |
| | Beton C25/30 w/c poměr 0.55 + Sikafloor® EasyFinish CS-30 | 20 % menší opotřebení |

APLIKAČNÍ INFORMACE

| | | | |
|----------|-------------------|--|-------------------------------------|
| Spotřeba | Vrstva | Produkt | Spotřeba |
| | Vsyp | Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-1 MetalTop Sika® Chapdur® | 4–6 kg/m ² |
| | Prostřík | Sikafloor®-931 Finishing Aid | 25–50 g/m ² na 1 postřík |
| | Uzavírací postřík | Sikafloor® ProSeal-15 CZ Sikafloor® ProSeal-10 W | 100–200 g/m ² na vrstvu |

INFORMACE O PRODUKTU

Balení

Skladovatelnost

Podmínky skladování

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Jednotlivé Produktové listy
- Sika Metodická příručka Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31, Sikafloor® Terrazzo CS-32

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Systémový list

SikaFloor® EasyFinish CS-30

Červen 2026, Verze 03.01

02081590000000014

SikaFloorEasyFinishCS-30-cs-CZ-(06-2026)-3-1.pdf

