

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Sensor Control Pipe Set

Kontrolní komínek určený pro inspekci/monitorování skladby plochých střech.

POPIS PRODUKTU

Systém Sarnafil® T Sensor Control Pipe Set se skládá ze 3 částí: pevného vysoce kvalitního polypropylenového (PP) komínku, izolační zátky z expandovaného polyetylenu (EPE) s víčkem a prefabrikované tvarovky Sarnafil® T (FPO).

POUŽITÍ

Sarnafil® T Sensor Control Pipe Set smí používat pouze zkušení odborníci.

- Sarnafil® T Sensor Control Pipe Set umožňuje umístění aktivního senzoru SikaRoof® Sensor R a poskytuje kontrolní bod na ploché střeše pro ověření/sledování vodotěsnosti.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadná instalace
- Vhodné pro nové projekty i dodatečné úpravy stávajících plochých střech



INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Komínek, základna, víčko	Polypropylen (PP)
	Izolační zátka	Expandovaný polyethylen (EPE)
	Sarnafil® T Pipe flashing	Flexibilní Polyolefin (FPO-PP)
Balení	Sarnafil® T Sensor Control Pipe Set se skládá z: ▪ Komínku se základovou deskou (jeden celek) ▪ Víčka s integrovanou izolační zátkou ▪ Prefabrikované tvarovky Sarnafil® T	
Vzhled / Barva	Komínek se základnou	běžová
	Víčko s izolační zátkou	černá
	Sarnafil® T Pipe flashing	běžová a RAL 7040
Skladovatelnost	5 let od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Rozměry	Kontrolní komínek vnější Ø	110 mm
	Základna kontrolního komínku vnější Ø	260 mm
	Výška kontrolního komínku	550 mm
	Sarnafil® T Pipe flashing vnitřní Ø	112 mm

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Je třeba zvážit použití těchto produktů v závislosti na návrhu střechy: ▪ Střešní hydroizolační fólie: ▪ Sarnafil® T střešní fólie ▪ Sarnafil® AT střešní fólie ▪ Sikaplan® T střešní fólie
	Systémy pro kontrolu/detekci/monitorování: ▪ SikaRoof® skleněná/grafitová rohož ▪ SikaRoof® kontrolní kontaktní deska ▪ SikaRoof® nerezová síťovina ▪ SikaRoof® Sensor active R

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Izolační zátka s víčkem je speciálně navržena pro umís-
tění senzoru SikaRoof® Sensor active R.

OMEZENÍ

Instalační práce smějí provádět pouze smluvní partneři
výškolení a schválení společností Sika®, kteří mají zku-
šenosti s tímto typem aplikace.

- Použití Sarnafil® T Sensor Control Pipe Set je omeze-
no na oblasti s průměrnými měsíčními minimálními
teplotami do -50 °C. Trvalá okolní teplota během po-
užívání je omezena na +50 °C.
- Použití některých pomocných produktů, jako jsou le-
pidla, čističe a rozpouštědla, je omezeno na teploty
nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení uvedená v pří-
slušných technických listech produktů.
- Při instalaci při teplotách pod +5 °C mohou být z dů-
vodu bezpečnostních požadavků podle národních
předpisů povinná zvláštní opatření.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při práci (svařování) v uzavřených prostorách musí být zajištěno větrání čerstvým vzduchem.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Přísně dodržujte instalační postupy definované v metodických pokynech, aplikačních příručkách a pracovních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na stavbě.

Odkazujte se na příslušnou část instalačních pokynů: Sarnafil® T střešní fólie

- Aplikujte parotěsnou vrstvu na střešní konstrukci.
- Přímo připevněte přírubu kontrolního komínku (pomocí 4 upevňovacích prvků) na parotěsnou vrstvu k nosné vrstvě.
- Dokončete skladbu střechy pomocí dalších částí vybraných pro daný projekt.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sarnafil® T Sensor Control Pipe Set
Červen 2025, Verze 01.01
020945032150000012

SarnafilT SensorControlPipeSet-cs-CZ-(06-2025)-1-1.pdf

