

# SikaShield E73 PE G200-25 CZ 4 mm

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 10214037

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	10214037
2	<b>ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:</b>	EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.
3	<b>VÝROBCE:</b>	Sika Services AG. Tüffenwies 16-22, CH 8064 Zürich – Švýcarsko  Výrobní závod: Sika CZ, s.r.o., Nádražní 450, 54224 Svoboda nad Úpou Sika CZ, s.r.o., Zbuzany 307, 51601, Rychnov nad Kněžnou
4	<b>ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:</b>	Není relevantní
5	<b>SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:</b>	System 2+
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 13707:2004+A2:2009
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1023 Oznámený subjekt č. 1023 (ITC, a.s. Tř.Tomáše Bati 299, Zlín) provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023-CPR-1017 F 1391 - třída reakce na oheň

### Prohlášení o vlastnostech

SikaShield E73 PE G200-25 CZ 4 mm

10214037

2025.02, ver. 1

1347, 1534

**7 DEKLAROVANÁ  
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ  
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	System 3	EN 13707:2004 +A2:2009
Chování při vnějším požáru	BROOF (t1) – závisí na systému	System 3	
Vodotěsnost	≥ 200 kPa	System 2+	
Max. tahová síla (md/cd)	1400 / 1600 N/50 mm ± 400	System 2+	
Tažnost (md/cd)	12 / 12 % ± 5	System 2+	
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 5 kg (metoda A)	System 2+	
Odolnost proti nárazu	≥ 1000 mm (metoda A)	System 2+	
Odolnost proti protrhávání (md/cd)	400 / 300 N ± 100	System 2+	
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C	System 2+	
Pevnost spoje (smyková) (md/cd)	1400 / 1600 N / 50 mm ± 400	System 2+	
Trvanlivost			
Ohebnost / Stékavost	≤/≥ -20 / +90 °C	System 2+	
Nebezpečné látky	Pásy neobsahují nebezpečné látky		

**8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE**




Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovanych vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Jiří Šprinc  
Funkce: Technolog  
Ve Svobodě n/Úpou dne:  
10.02.2025

Jméno: Jaroslav Leischner  
Funkce: Spec.produktové  
dokumentace  
V Brně dne: 10.02.2025

Jméno: Martin Polák  
Funkce: Jednatel Sika CZ, s.r.o.  
V Brně dne: 10.02.2025

Konec informací vyžadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

**Prohlášení o vlastnostech**

SikaShield E73 PE G200-25 CZ 4 mm  
10214037  
2025.02 , ver. 12  
1347, 1534



25

Sika Services AG. Tüffenwies 16, CH 8064 Zürich – Švýcarsko

10214037

EN 13707:2004+A2:2009

1391, 1023

Hydroizolační pásy a fólie – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.  
Modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou.

Reakce na oheň	Třída E
Chování při vnějším požáru	BROOF (t1) – závisí na systému
Vodotěsnost	≥ 200 kPa
Max. tahová síla (md/cd)	1400 / 1600 N/50 mm ± 400
Tažnost (md/cd)	12 / 12 % ± 5
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 5 kg (metoda A)
Odolnost proti nárazu	≥ 1000 mm (metoda A)
Odolnost proti protrhávání (md/cd)	400 / 300 N ± 100
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C
Pevnost spoje (smyková) (md/cd)	1400 / 1600 N / 50 mm ± 400
Trvanlivost	
Ohebnost / Stékavost	≤/≥ -20 / +90 °C
Nebezpečné látky	Pásy neobsahují nebezpečné látky

<http://dop.sika.com>

### EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY (REACH)

Podrobnější informace týkající se bezpečného použití, skladování, ochrany zdraví a životního prostředí, fyzikální vlastnosti, ekologické a toxikologické údaje a relevantní pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Bezpečnostní listy jsou dostupné na [www.cze.sika.com](http://www.cze.sika.com) nebo na vyžádání u společnosti Sika CZ.

### PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

#### Prohlášení o vlastnostech

SikaShield E73 PE G200-25 CZ 4 mm

10214037

2025.02, ver. 12

1347, 1534

**Sika CZ, s.r.o.**  
Nádražní 450  
542 24 Svoboda nad  
Úpou

<https://cze.sika.com>

**Sika CZ, s.r.o.**  
Zbuzany 307  
516 01 Rychnov nad  
Kněžnou

<https://cze.sika.com>

**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36  
624 00 Brno

<https://cze.sika.com>

**Prohlášení o vlastnostech**

SikaShield E73 PE G200-25 CZ 4 mm

10214037

2025.02 , ver. 12

1347, 1534

