

SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® Terrazzo CS-32

Vysoce odolný dekorativní betonový podlahový systém na bázi vsypů leštěný na stupeň 2.

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® Terrazzo CS-32 je broušený a leštěný betonový podlahový systém stupně 2 (třída B) se vsypem a speciálně navrženým prostředkem pro dokončování. Patentovaná metoda umožňuje aplikaci více vrstev vsypu. Prostředek pro dokončování zajišťuje spolehlivější povrchovou úpravu, zpevňuje a zlepšuje tvrdost povrchu. Stupeň 2 nebo třída B je povrchová úprava s obnažením jemného agregátu s malým množstvím středního agregátu nebo bez něj na náhodných místech.

POUŽITÍ

Výrobek se používá pro:

- Středně až silně zatěžované nové betonové podlahy
- Plochy parkovišť
- Komerční a veřejné budovy
- Železniční stanice a stanice metra

- Logistické provozy a sklady
- Průmyslové budovy

Upozornění:

- Systém je určen pro profesionální použití.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Dekorativní povrch stupně 2
- Vysoká odolnost
- Široká škála dostupných barev
- Světlé barvy pomáhají zlepšit přirozené osvětlení
- Nákladově efektivní
- Po aplikaci není nutné používat samostatné tekuté tvrdidlo
- Nízké nároky na údržbu
- Snížená ztráta vlhkosti v počáteční fázi
- Snadná aplikace a dokončování
- Kvalitní výsledný povrch
- Zvýšená odolnost vůči olejům a tukům

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Vrstva	Produkt
	1. Vsyp	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®
	2. prostředek na dokončování a tekuté tvrdidlo	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	3. Vytvrzování	Voda, příkrývky, vytvrzovací pásy nebo fólie
	4. Leštění	Broušení pro mírné obnažení agregátu - stupeň leštění 2, 3 nebo 4 pro lesk
	5. Uzavírací vrstva	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG

Vzhled

Povrch stupně 2 (třída B) s obnažením jemného agregátu, s malým množstvím obnaženého středního agregátu nebo bez něj na náhodných místech. Úroveň lesku závisí na zrnitosti použité při leštění.

Úroveň lesku	Zrnitost
Úroveň 2: nízký lesk 40-50	100 až 400
Úroveň 3: střední lesk 50-60	800 a více
Úroveň 4: vysoký lesk 60-80	800 a více

Barva

K dispozici je řada barev. O dostupnosti se informujte u zákaznického servisu společnosti Sika.

Jmenovitá tloušťka

2,5-4 mm

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Vrstva	Produkt	Spotřeba
	1. Vsyp	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®	6–10 kg/m ²
	2. Dokončovací prostředek	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² na aplikaci
	3. Uzavření / ochrana	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG	15–90 g/m ²

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Viz metodické příručky Sikafloor®-931 Finishing Aid a Sikagard® Stainprotect.
- Příslušné produktové listy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Systémový list

Sikafloor® Terrazzo CS-32
Květen 2023, Verze 02.01
02081590000000016

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikafloorTerrazzoCS-32-cs-CZ-(05-2023)-2-1.pdf

