

Podmínky skladování

Výrobek musí být skladován v originálním neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchu. Vždy se řiďte informacemi na obalu.

Typ hlavice

- Průměr hlavy 9.8 mm
- Výška hlavy 3 mm
- Bit Torx T25 (v každém balení je zahrnut bit Drive Torx)

TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost vůči korozi

15 cyklů Kesternichova testu podle:
• EAD 030351-00-0402, A2.4

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí

- 20 °C min. / + 60 °C max.

Teplota podkladu

- 30 °C min. / + 60 °C max.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

- Instalační práce musí provádět pouze Sika® vyškolení a schválení aplikátoři, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.
- Použití Sarnafast® SBF-6.0 x L je omezeno na zeměpisné oblasti s průměrnými minimálními měsíčními teplotami -50 °C. Stálá okolní teplota během používání je omezena na + 50 °C

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Sarnafast® SBF-6.0 x L musí být instalován dle Sika aplikačního manuálu a instalačních instrukcí:

a) kovový podklad:

Kvalita podkladu: S235 – S320GD
Tloušťka podkladu: min. 0.5 mm
max. 2 x 1.25 mm nebo 1 x 2.0 mm
Nastavení hloubky: min. 20 mm

b) betonový podklad:

Kvalita podkladu: min. C12/C15
Tloušťka podkladu: min. 40 mm
Nastavení hloubky: min. 32 mm (plus 15 mm dodatečného vrtání)

Průměr vrtání: 5.0 mm

c) dřevěný podklad:

tloušťka podkladu: min. 18 mm
Nastavení hloubky: min. 30 mm

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

Produktový list

Sarnafast® SBF-6.0 x L
Listopad 2024, Verze 01.01
020945051100001018



PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sarnafast® SBF-6.0 x L
Listopad 2024, Verze 01.01
020945051100001018

SarnafastSBF-60xL-cs-CZ-(11-2024)-1-1.pdf

