

# Gardentop E-KV-5S-wf -25

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 50033549

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	50033549
2	<b>ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:</b>	EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střeš.
3	<b>VÝROBCE:</b>	Sika Services AG. Tüffenwies 16-22, CH 8064 Zürich – Švýcarsko  Výrobní závod: Sika Österreich GmbH Dörrstraße 1, AT-6020 Innsbruck
4	<b>ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:</b>	Není relevantní
5	<b>SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:</b>	System 2+ Reakce na oheň system 3 Chování při vnějším požáru system 4
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 13707:2004+A2:2009
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1139 Úřad vídeňské státní správy, certifikační orgán pro stavební výrobky Rinnböckstr. 15, 1110 Wien, identifikační číslo 1139, číslo certifikátu 1139-CPR-0022/06

### Prohlášení o vlastnostech

Gardentop E-KV-5S-wf -25

50033549

2022.01, ver. 2

1347, 1534

**7 DEKLAROVANÁ  
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ  
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	System 3	EN 13707:2004 +A2:2009
Chování při vnějším požáru	BROOF (t1) – závisí na systému	System 4	
Vodotěsnost	≥ 400 kPa	System 2+	
Max. tahová síla (md/cd)	1100 / 1000 N/50 mm ± 200	System 2+	
Tažnost (md/cd)	35 / 35 % ± 10	System 2+	
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 20 kg (metoda A)	System 2+	
Odolnost proti nárazu	≥ 1000 mm (metoda A)	System 2+	
Odolnost proti protrhávání (md/cd)	350 / 350 N ± 100	System 2+	
Odolnost proti prorůstání kořenů rostlin, FLL zk. metoda	vyhovuje	System 2+	
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C	System 2+	
Trvanlivost			
Ohebnost / Stékavost	≤/≥ -15 / +100 °C	System 2+	
Nebezpečné látky	Pásky neobsahují nebezpečné látky		

**8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE**


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Jméno: Jiří Šprinc  
Funkce: technolog  
Ve Svobodě n/Úpou dne:  
3. 1. 2022

Jméno: Jaroslav Leischner  
Funkce: QMS EMS manažer  
V Brně dne: 3. 1. 2022

Jméno: Andrej Šišolák  
Funkce: jednatel Sika CZ, s.r.o.  
V Brně dne: 3. 1. 2022

 .....

 .....

 .....

Konec informací vyžadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

**Související Prohlášení o vlastnostech**

Název výrobku	Harmonizovaná technická specifikace	PoV č.
Gardentop E-KV-5S-wf -25	EN 13707:2004+A2:2009	001792-01

**Prohlášení o vlastnostech**  
Gardentop E-KV-5S-wf -25  
50033549  
2022.01 , ver. 2  
1347, 1534



20

Sika Services AG. Tüffenwies 16-22, CH 8064 Zürich – Švýcarsko

PoV č. 50033549

EN 13707:2004+A2:2009

Certifikát: 1139-CPR-0022/06

Oznámený subjekt 1139

Hydroizolační pásy a fólie – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.  
Modifikovaný asfaltový pás vyztužený polyesterovou vložkou.

Reakce na oheň	Třída E
Chování při vnějším požáru	BROOF (t1) – závisí na systému
Vodotěsnost	≥ 400 kPa
Max. tahová síla (md/cd)	1100 / 1000 N/50 mm ± 200
Tažnost (md/cd)	35 / 35 % ± 10
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 20 kg (metoda A)
Odolnost proti nárazu	≥ 1000 mm (metoda A)
Odolnost proti protrhávání (md/cd)	350 / 350 N ± 100
Odolnost proti prorůstání kořenů rostlin, FLL zk. metoda	vyhovuje
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C
Trvanlivost	
Ohebnost / Stékavost	≤/≥ -15 / +100 °C
Nebezpečné látky	Pásy neobsahují nebezpečné látky

<http://dop.sika.com>**Prohlášení o vlastnostech**

Gardentop E-KV-5S-wf -25

50033549

2022.01 , ver. 2

1347, 1534

---

## EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY (REACH)

Podrobnější informace týkající se bezpečného použití, skladování, ochrany zdraví a životního prostředí, fyzikální vlastnosti, ekologické a toxikologické údaje a relevantní pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Bezpečnostní listy jsou dostupné na [www.cze.sika.com](http://www.cze.sika.com) nebo na vyžádání u společnosti Sika CZ.

---

## PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

---

**Sika CZ, s.r.o.**  
Nádražní 450  
542 24 Svoboda nad  
Úpou

<https://cze.sika.com>

**Sika CZ, s.r.o.**  
Zbuzany 307  
516 01 Rychnov nad  
Kněžnou

<https://cze.sika.com>

**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36  
624 00 Brno

<https://cze.sika.com>

### Prohlášení o vlastnostech

Gardentop E-KV-5S-wf -25  
50033549  
2022.01 , ver. 2  
1347, 1534