

Sikaplan® TM-15

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č.78606277

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	78606277
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 13956:2012 Střešní hydroizolační fólie, vícevrstvá, zesílená polyesterem, odpovídá EN 13956. Střešní hydroizolační fólie pro lepené nebo zatížené mechanicky kotvené ploché střechy.
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není uvedeno
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+ zkouška typu System 3 reakce na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13956:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213 - FPC 1080 – reakce na oheň

Prohlášení o vlastostech

Sikaplan TM-15
78606277
2020.02 , ver. 01
1005

7	DEKLAROVANÁ VLASTNOST/DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI		
	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
	Reakce na oheň	E	EN 13956:2012
	Chování při šíření požáru	NPD	
	Vodotěsnost	Vyhovuje	
	Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 900 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm	
	Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 13 % ≥ 13 %	
	Prorůstání kořenů	NPD	
	Odolnost vůči statickému zatížení	≥ 20 kg ≥ 20 kg	
	Odolnost vůči úderu	≥ 800 mm ≥ 600 mm	
	Tvrký povrch		
	Měkký povrch		
	Odolnost vůči roztržení podélně (md) příčně (cmd)	≥ 250 N ≥ 250 N	
	Odlupování ve spoji	≥ 500 N/50 mm	
	Smyková odolnost ve spoji	≥ 500 N/50 mm	
	Expozice UV záření	Vyhovuje (> 5'000h / stupeň 0)	
	Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C	
	Nebezpečné látky	NPD	
8	PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE		


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 04.02.2020



Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 04.02.2020



Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan TM-15
786062774
2020.02 , ver. 01
1005

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Související Prohlášení o vlastnostech

Název výrobku	Harmonizovaná technická specifikace	PoV č.
Sikaplan® TM-15	EN 13956:2012	0209100110001500001005
 14		
Sika Services AG, Zurich, Switzerland		
PoV č. 78606277		
EN 13956:2012		
Oznámený subjekt č. 1213, 1080		
Střešní hydroizolační fólie, vícevrstvá.		
Reakce na oheň	E	
Vodotěsnost	Vyhovuje	
Tahové vlastnosti podélně (md)	≥ 900 N/50 mm	
příčně (cmd)	≥ 900 N/50 mm	
Tažnost podélně (md)	≥ 13 %	
příčně (cmd)	≥ 13 %	
Odolnost vůči úderu	≥ 400 mm	
Tvrdý povrch	≥ 700 mm	
Měkký povrch		
Odolnost vůči statickému zatížení	≥ 20 kg	
	≥ 20 kg	
Odolnost vůči roztržení podélně (md)	≥ 250 N	
příčně (cmd)	≥ 250 N	
Odlupování ve spoji	≥ 300 N/50 mm	
Smyková odolnost ve spoji	≥ 500 N/50 mm	
Expozice UV záření	Vyhovuje (> 5'000h / stupeň 0)	
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C	
http://dop.sika.com		

Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan TM-15
786062774
2020.02 , ver. 01
1005

STAVÍME NA DŮVĚŘE



EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

PŘÁVNÍ DODATEK


Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan TM-15
786062774
2020.02 , ver. 01
1005





Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan TM-15
786062774
2020.02 , ver. 01
1005

