



PRODUKTOVÝ LIST

SikaPump® Start-1

Pomocný prostředek pro čerpání betonu

POPIS PRODUKTU

SikaPump® Start-1 je pomocný prostředek pro namázaní potrubí při čerpání betonu dvoupístovými čerpadly na beton

Dlouhé řetězce organických molekul SikaPump® Start-1 vytvářejí ve styku s vodou „mastný“ film, který maže stěny čerpadla, potrubí a hadic a usnadňuje tak bezproblémové spuštění čerpadla. Nahrazuje cementové mazací přípravky.

POUŽITÍ

Obsah jednoho balení SikaPump-Start® 1 nasypete do nálevky betonové pumpy a rozmíchejte v cca 30 litrech vody. Až je směs kluzká, může být zahájen proces čerpání betonu. Beton přidávejte pomalu do násypky dokud SikaPump-Start® 1 neprojde čerpacím potrubím před betonovou směsí.

SikaPump® Start-1 má následující použití:

- Spuštění standardních betonových směsí čerpadlem
- Spuštění čerpadla pro torkretování betonu
- Spuštění čerpadlem maltových směsí

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Organické molekuly s dlouhým řetězcem
Balení	40 x 200 g plastových sáčků v kyblíku. 20 kg papírový pytel
Skladovatelnost	Balení 200 g: 24 měsíců od data výroby, pokud je skladován v původních, nepoškozených, neotevřených a uzavřených obalech. Balení 20 kg: 12 měsíců od data výroby, pokud je skladován v původních, nepoškozených, neotevřených a uzavřených obalech.
Podmínky skladování	Chráněno před vlhkostí při teplotách od +5 °C do +30 °C.
Vzhled / Barva	Prášek, bílý
Sypná hmotnost	~ 0,9 kg/L
pH	~ 8,0

Produktový list

SikaPump® Start-1

Srpen 2024, Verze 01.01

02140401100000005

Specifická poznámka

Obsah jednoho balení 200 g SikaPump® Start-1 se vloží do násypky čerpadla betonu a smíchá se s přibližně 30 litry vody. Jakmile tato směs nabude „mastného“ stavu, lze zahájit čerpání. Počáteční dávka betonu se musí do násypky vkládat pomalu, aby se zajistilo, že se zálohovaná směs SikaPump® Start-1 dostane do dopravního potrubí dříve než beton.

Obsah jednoho balení 20 kg SikaPump® Start-1 se vloží do násypky čerpadla betonu a smíchá se s přibližně 3000 litry vody. Pracovní postup je totožný jako u balení 200 g.

APLIKAČNÍ INFORMACE

Doporučené dávkování

Obecně dávkování SikaPump® Start-1 je ve váhovém poměru 1:150 s vodou.

Příklad: 1 sáček SikaPump® Start-1 rozpuštěný ve 30 l vody - v závislosti na průměru dopravního potrubí - postačí pro následující délky potrubí čerpadla:

- Průměr 65 mm: ~ 50 m
- Průměr 100 mm: ~ 40 m
- Průměr 125 mm: ~ 30 m

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Pohledový betoní:

Během procesu spouštění čerpadla by neměl přijít do styku s žádným z požadovaných povrchů pohledového betonu.

Beton:

V případě betonu se zvláštními požadavky na výkonnost je nutné počáteční „mastnou“ směs zlikvidovat a nevkładat ji do betonové směsi.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaPump® Start-1

Srpen 2024, Verze 01.01

021404011000000005

SikaPumpStart-1-cs-CZ-(08-2024)-1-1.pdf

