

SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® TerrazzoEffect CS-32

Vysoce odolný dekorativní betonový podlahový systém se vsypem, broušený a leštěný do povrchu třídy B

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® TerrazzoEffect CS-32 je systém betonových podlah, u nichž se po broušení plně odhalí struktura vsypu, čímž vzniká povrch typu „sůl a pepř“ třídy B. Tato patentovaná metoda umožňuje nanášení více vrstev vsypu. Speciálně vyvinutý přípravek pro finální úpravu zajišťuje spolehlivější povrchovou úpravu, zpevňuje povrch a zvyšuje jeho tvrdost.

POUŽITÍ

Sikafloor® TerrazzoEffect CS-32 se používá pro:

- Nové betonové podlahy se středním až silným opotřebením

Sikafloor® TerrazzoEffect CS-32 je určený pro objekty:

- Parkovací plochy
- Komerční a veřejné budovy
- Nádraží a stanice metra
- Logistické haly a sklady
- Průmyslové budovy
- Electronická výroba a data centra

Upozornění:

- Systém smí používat pouze zkušení odborníci.
- Systém lze používat pouze v interiéru

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Dekorativní povrchová úprava třídy B („sůl a pepř“), při které je plně viditelná struktura vsypu
- Leštěno na zvolený stupeň lesku
- Vysoká odolnost
- Různé odstíny
- Světlé barvy přispívají ke zlepšení přirozeného osvětlení
- Cenově výhodné
- Po nanesení není nutné používat samostatné tekuté tvrdidlo
- Nízké nároky na údržbu
- Snížená ztráta vlhkosti v počáteční fázi
- Snadná aplikace a úprava povrchu
- Kvalitnější konečný povrch
- Zvýšená odolnost proti olejům a mastnotám

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Emise částic ISO 14644-1, Sikafloor® TerrazzoEffect CS-32, IPA Fraunhofer, Approval No. SI 2403-1509

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Vrstva	Produkt
	Vsyp	Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®
	Prostřík	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	Ošetření	Voda, plachty nebo fólie
	Leštění	Broušení za účelem úplného odhale- ní kameniva vsypu Stupeň leštění 2, 3, nebo 4 pro lesk
	Uzavírací ochrana	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG (CZ)

Vzhled	<p>Třída udává míru obnažení kameniva během broušení. Třída B nabízí povrch s efektem „sůl a pepř“, při kterém je kamenivo obsažené ve vsypu zcela obnaženo.</p> <p>Úroveň lesku udává lesk vyleštěné podlahy, měří se pomocí indexu zřetelnosti obrazu a závisí na zrnitosti brusiva použitého při leštění.</p> <table><thead><tr><th>Stupeň lesku</th><th>DOI čtení</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Stupeň 2 (Satén)</td><td>10-39</td><td>200–400</td></tr><tr><td>Stupeň 3 (Lesklý povrch)</td><td>40-69</td><td>800–1000</td></tr><tr><td>Stupeň 4 (Velmi vysoký lesk)</td><td>70-100</td><td>1000–3000</td></tr></tbody></table>	Stupeň lesku	DOI čtení		Stupeň 2 (Satén)	10-39	200–400	Stupeň 3 (Lesklý povrch)	40-69	800–1000	Stupeň 4 (Velmi vysoký lesk)	70-100	1000–3000
Stupeň lesku	DOI čtení												
Stupeň 2 (Satén)	10-39	200–400											
Stupeň 3 (Lesklý povrch)	40-69	800–1000											
Stupeň 4 (Velmi vysoký lesk)	70-100	1000–3000											

Barva	Dostupný v různých odstínech. Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na zákaznický servis společnosti Sika.
--------------	--

Jmenovitá tloušťka	2.5-4 mm
---------------------------	----------

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Vrstva	Produkt	Spotřeba
	Vsyp	Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®	6–10 kg/m ²
	Prostřík	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² na jednu vrstvu
	Uzavírací vrstva	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG (CZ)	15–90 g/m ²

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	Viz aktuální Produktový list.
---------------	-------------------------------

Skladovatelnost	Viz aktuální Produktový list.
------------------------	-------------------------------

Podmínky skladování	Viz aktuální Produktový list.
----------------------------	-------------------------------

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Metodická příručka Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31, Sikafloor® TerrazzoEffect CS-32
- Jednotlivé Produktové listy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Systémový list

Sikafloor® TerrazzoEffect CS-32
Červen 2026, Verze 01.01
02081590000248046

SikafloorTerrazzoEffectCS-32-cs-CZ-(06-2026)-1-1.pdf

