

## PRODUKTOVÝ LIST

# SikaRoof® Multitape

### Multifunkční samolepící střešní páska

#### POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Multitape je jednostranná lepící páska. Skládá se z FPO vrstvy a butylové lepící vrstvy.

#### POUŽITÍ

Výrobek přilne k široké škále podkladů:

- FPO hydroizolační fólie
- PVC hydroizolační fólie
- Kovy
- Beton
- Dřevotřískka
- Asfaltové pásy (popískované nebo s hrubozrnným posypem)

Poznámka:

- Výrobek může být používán pouze zkušenými profesionály.
- Použití výrobku je omezeno na zeměpisné oblasti s průměrnými minimálními měsíčními teplotami -50 °C. Stálá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká lepivost a dlouhotrvající přilnavost
- Lehce odstranitelná krycí fólie
- UV stabilní PP hydroizolační vrstva
- PP hydroizolační vrstva je svařitelná horkým vzduchem s FPO hydroizolačními systémy
- Jednoduchá instalace s okamžitou přilnavostí

#### INFORMACE O PRODUKTU

##### Chemická báze

Hydroizolační vrstva

Flexibilní polyolefin (FPO)

Lepící vrstva

Butyl

Ochranná fólie

Silikonizovaný PP

##### Balení

Šířka produktu

Hmotnost role

Balení

100 mm

2.85 kg

4 role v krabici

170 mm

4.95 kg

4 role v krabici

250 mm

5.95 kg

2 role v krabici

Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.

##### Barva

Hydroizolační vrstva

okenní šedá, RAL 7040

bílá, RAL 9016

běžová

##### Skladovatelnost

18 měsíců od data výroby.

##### Podmínky skladování

Výrobek musí být skladován v původních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách +5 °C až +25 °C. Vždy se řiďte obalem.

Informace o bezpečné manipulaci a skladování naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.

Rozměry	<b>Šířka role</b>	<b>Délka role</b>
	100 mm	15 m
	170 mm	15 m
	250 mm	12.5 m
Tloušťka	Celková	(1.70 ± 0.05) mm
	Hydroizolační vrstva	0.6 mm
Plošná hmotnost	(1.9 ± 0.2) kg/m <sup>2</sup>	

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Teplota podkladu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

## SYSTÉMOVÉ INFORMACE

<b>Skladba systému</b>	Kompatibilní systémové výrobky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnafil® T fólie</li> </ul> Doplňkové výrobky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Primer-130</li> <li>▪ Primer 600</li> </ul>
<b>Kompatibilita</b>	Není kompatibilní v přímém kontaktu s dehtem, asfaltem, horkým bitumem, prostředky na ochranu dřeva s povrchově aktivními látkami a látkami obsahujícími olej, rozpouštědla nebo smáčedla. Tyto materiály by mohly nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### KVALITA PODKLADU

Podklad musí být konstrukčně pevný, povrch musí být suchý, čistý a zbavený všech nečistot, jako je prach, špína, olej, mastnota a špatně přilnavé nátěry, které by mohly ovlivnit přilnavost.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad	Příprava
FPO nebo TPO fólie	Bez primeru
PVC fólie (nové nebo staré)	Bez primeru
Kovy	Bez primeru
Beton, cihly, omítka	Primer-130 nebo Primer-600
Překližka nebo OSB	Primer-130 nebo Primer-600
Asfalt (popískovaný nebo s hrubozrnným posypem)	Primer-600

1. Odstraňte veškerý prach, uvolněný a drobný materiál ze všech povrchů, ke kterým bude produkt přilepen..
2. Pokud je vyžadován primer, přečtěte si pokyny pro aplikaci v technickém listu produktu.
3. Proveďte zkoušky přilnavosti na podkladech specifických pro daný projekt, abyste zjistili kompatibilitu.

## APLIKACE

### DŮLEŽITÉ

#### **Přísně dodržujte instalační postupy**

Přísně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních příručkách a pracovních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na místě.

### DŮLEŽITÉ

#### **Aplikace zkušeným aplikátorem**

Aplikace tohoto produktu musí být provedena pouze aplikátorem, který je vyškolený nebo schválený společností Sika. Aplikátor musí mít také zkušenosti s tímto typem aplikace.

#### **Aplikace pod +5 °C**

Poznámka: Při instalaci pod +5 °C okolní teploty mohou být vyžadována zvláštní opatření z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

Poznámka: Instalace doplňkových produktů, jako jsou kontaktní lepidla nebo čističe, je omezena na teploty nad +5 °C. Další informace naleznete v příslušných produktových listech.

#### **Application na PVC podklady**

Poznámka: Počáteční přilnavost k PVC podkladům je nižší než u ostatních. Nechte 24 hodin vyvinout přilnavost.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list

SikaRoof® Multitape

Leden 2025, Verze 05.01

02094505120000017

SikaRoofMultitape-cs-CZ-(01-2025)-5-1.pdf

