STAVÍME NA DŮVĚŘE

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Separol®-300 Mineral New

Přípravek pro oddálení odformování z formy – minerální, novinka

POPIS PRODUKTU

Sika® Separol®-300 Mineral New je nový minerální odformovací prostředek připravený k okamžitému použití.

POUŽITÍ

Sika® Separol®-300 Mineral New lze použít jako odformovací prostředek s odloženým účinkem na staveništi:
- Na ocel, dřevo, polyuretan, polyester
- Za studena i za tepla, již při teplotě bednění 70 °C.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Pro oddálené odformování
- Lze použít, pokud je teplota okolí a/nebo teplota bednění nižší než 0 °C a až do teploty 70 °C
- Prodlužuje životnost bednění
- Zabraňuje ulpívání betonu a betonového "mléka" na ošetřené ploše
- Umožňuje následnou aplikaci nátěru nebo barvy (za ověření vhodnosti podkladu odpovídá aplikátor).

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	▪ 20 litrů kanystr ▪ 210 litrů sud ▪ 1000 litrů IBC
Vzhled / Barva	světle hnědá
Skladovatelnost	3 roky od data výroby za splnění podmínek skladování a v neotevřeném balení.
Podmínky skladování	▪ Skladujte mezi teplotami -15°C až +35°C ▪ podrobnosti také uvedeny v bezpečnostním listu
Objemová hmotnost	≈ 0,84 při 20°C
Spotřeba	▪ Ocelové bednění nebo hladké dřevo : 50 až 80 m²/liter ▪ Bednění s vyšší savostí: 25 až 35 m²/liter
Vybavení	Tento prostředek na odformování z formy lze nanášet pomocí: ▪ štětce ▪ válečku ▪ stříkacího zařízení s minimálním tlakem 3 bary.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady

týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Sika® Separol®-300 Mineral New se nesmí ředit.
Olej je třeba nanášet rovnoměrně, protože jeho přebytek má tendenci stékat po svislých plochách. Přebytečný olej odstraňte suchým hadříkem nebo houbou.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz