

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Gully set

Prefabrikovaná střešní vpust' z FPO

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Gully set je prefabrikovaný tuhý odtok dešťové vody z polypropylenu pro ploché střechy používaný se střešními fóliemi Sarnafil® T. Je k dispozici také s kombinovaným topným systémem.

POUŽITÍ

Sarnafil® T Gully set může být použit jen zkušenými profesionály.

- Odtok dešťové vody pro použití se střešními fóliemi Sarnafil® T a Sikaplan® T.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolný vůči UV záření
- Fólie může být přivařena přímo na základní desku
- Svařitelné horkým vzduchem
- Vrstva pro regulaci par může být připojena k základní desce pro vytvoření vzduchotěsného utěsnění
- Recyklovatelný



SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Testováno podle normy EN 1253-1/3

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Sarnafil® T Gully	Polypropylen (PP)
	Sarnafil® T Gully doplňkový prvek 125	Polypropylen (PP)
	Ochranný koš	Polypropylen (PP)

Balení	Sada se skládá z: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® T Gully vč. těsnění▪ Sarnafil® T Gully doplňkový prvek 125▪ Ochranný koš Sarnafil® T Gully Set je zabalen v 1 krabici
--------	---

Vzhled / Barva	Povrch	hladký
	Barva	běžová

Skladovatelnost	5 let od data výroby.
-----------------	-----------------------

Podmínky skladování	Výrobky musí být skladovány v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.
---------------------	--

Rozměry	Typ	Vnější průměr	DN (Nominální průměr)
	Vertikální	75 mm	70
	Vertikální	110 mm	100
	Vertikální (vyhříváný)	110 mm	100
	Vertikální	125 mm	125
	Vertikální (vyhříváný)	125 mm	125
	Úhlový	75 mm	70
	Úhlový	110 mm	100

TECHNICKÉ INFORMACE

Průtok	Hloubka vody			
	Typ	EN 1253 *	55 mm	65 mm
	DN 70 vertikální	7,40 l/s	12,85 l/s	16,20 l/s
	DN 100 vertikální	7,85 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s
	DN 100 vertikální (vyhříváný)	7,85 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s
	DN 125 vertikální	10,75 l/s	14,40 l/s	18,70 l/s
	DN 125 vertikální (vyhříváný)	10,75 l/s	14,40 l/s	18,70 l/s
	DN 70 úhlový	6,90 l/s	13,60 l/s	17,15 l/s
	DN 100 úhlový	7,80 l/s	15,25 l/s	19,40 l/s

* EN 1253, hloubka vody do \varnothing 110 mm: 35 mm; od \varnothing 125 mm: 45 mm

Napájení	Technické údaje (vyhříváná verze)		
	Napětí	230 V (střídavých)	
	Příkon	15 W	
	Jištění (výpočtová hodnota)	0.06 A	

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	V závislosti na konstrukci střechy je třeba vzít v úvahu použití následujících produktů: <ul style="list-style-type: none">▪ řada Sarnafil® T▪ řada Sikaplan® T
-----------------	--

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Instrukce pro instalaci: Sarnafil® T střešní hydroizolační fólie.

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze vyškolení a schválení dodavatelé, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Použití Sarnafil® T Gully set je omezeno na zeměpisná místa s průměrnými měsíčními minimálními teplotami -50 °C. Trvalá teplota okolí během používání je omezena na +50 °C.
- Instalace doplňkových produktů, např. kontaktních lepidel / čističů je omezena na teploty nad +5 °C. Další informace naleznete v příslušných produktových listech.
- Z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy mohou být pro instalaci pod okolní teplotu +5 °C povinná zvláštní opatření.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při práci (svařování) v uzavřených místnostech musí být zajištěno větrání čerstvým vzduchem.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

Sika CZ s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® T Gully set

Leden 2021, Verze 02.01

020945032050000005

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Přísně dodržujte instalační postupy definované v metodické příručce, aplikačních příručkách a pracovních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám stavby.

- Je třeba dodržet instrukce k instalaci: Střešní hydroizolační fólie Sarnafil® T.
- Bezpečně upevněte Sarnafil® T Gully set na plochu střechy. U mechanicky kotvených střech použijte spojovací prvky, které odolávají silám větru.
- Kombinovaný elektrický systém musí zapojovat kvalifikovaný elektrikář.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SarnafilTGullyset-cs-CZ-(01-2021)-2-1.pdf

