



PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic®-891 HM Primer

Epoxidová primární vrstva na ocelové mostovky

POPIS PRODUKTU

Dvousložková epoxidová pryskyřice s obsahem železité slídy s vynikající přilnavostí k ocelovým podkladům.

POUŽITÍ

Sikalastic®-891 HM Primer se používá jako primární vrstva (základní nátěr) pro stříkané bezešvé izolační systémy Sikalastic® M 811 na ocelové mostovky silničních a železničních mostů.

Výrobek je určen výhradně pro profesionální zpracovatele.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká ochrana oceli.
- Robustní a tvrdý.
- Vynikající přilnavost k oceli.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Správa železnic - Osvědčení o ověření shody s požadavky OTP a TKP – součást vodotěsných izolací na železničních mostních objektech s bezešvou stříkanou izolací: SIKALASTIC M 811.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	25 kg kombi-balení (AB): <ul style="list-style-type: none">▪ 22,5 kg složka A▪ 2,5 kg složka B
Barva	Červeno-hnědá
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	V uzavřeném, nepoškozeném, neotevřeném, originálním obalu, v chladných a suchých podmínkách, při teplotě nad +8 °C.
Objemová hmotnost	~1,6 kg/l

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	~0,2-0,3 kg/m ² /vrstva (tloušťka suché vrstvy musí být min. 80 μm) Počet vrstev závisí na účelu použití a řídí se systémovou skladbou schválenou pro dané použití. Údaje o spotřebě jsou teoretické a nepočítají s žádným dodatečným materiálem v důsledku zvýšené povrchové savosti, drsnosti, nerovností nebo jakýchkoli jiných odchylek. Pro výpočet přesné spotřeby aplikujte výrobek na zkušební plochu pro konkrétní podmínky podkladu a aplikační vybavení.
----------	--

Skladba systému

Součást schválených systémů pro mosty na pozemních komunikacích:

- Izolační systémy pro silniční a železniční mosty s bezešvou stříkanou izolací Sikalastic® M 811.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Veškeré aplikační údaje, jako jsou:

- poměry míchání,
- spotřeba,
- pokyny pro míchání,
- teplotní rozsah,
- čekací doby apod.

jsou detailně popsány v jednotlivých předpisech schválených systémů (např. Technických podmínkách dodacích systému SIKALASTIC M 811 pro mosty SŽ, Technickém prováděcím předpisu systému SIKALASTIC M 811 pro mosty ŘSD).

ČIŠTĚNÍ

Pracovní a míchací nástroje mohou být od nevytvrzené hmoty očištěny ředidlem Sika Thinner C. Plně vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikalastic®-891 HM Primer

Duben 2026, Verze 01.01

020706401000243183

Sikalastic-891HMPrimer-cs-CZ-(04-2026)-1-1.pdf