

# PRODUKTOVÝ LIST

## S-Gully set PVC

Prefabrikovaná střešní vpust' z PVC

### POPIS PRODUKTU

S-Gully set PVC is prefabrikovaný tuhý odtok dešťové vody z PVC pro ploché střechy používaný se střešními fóliemi Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC. Je k dispozici také s kombinovaným topným systémem.

### POUŽITÍ

S-Gully set PVC může být použit pouze zkušenými profesionály.

- Odtok dešťové vody pro použití se střešními fóliemi Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC

### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolný vůči UV záření
- Fólie může být přivařena přímo k základové desce
- Svařitelné horkým vzduchem
- Vrstva pro regulaci par může být připojena k základní desce pro vytvoření vzduchotěsného těsnění
- Recyklovatelné



### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Zkoušeno podle EN 1253-1/3

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	S-Gully PVC	Polyvinylchlorid (PVC)	
	S-Gully doplňkový prvek PVC 125	Polyvinylchlorid (PVC)	
	Ochranný koš	Polypropylen (PP)	
Balení	Sada se skládá z: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ S-Gully PVCvč. těsnění</li><li>▪ S-Gully doplňkový prvek PVC 125</li><li>▪ Ochranný koš</li></ul> S-Gully PVC set je zabalen v 1 krabici		
Vzhled / Barva	Povrch	hladký	
	Barva	světle šedá (~RAL 7047)	
Skladovatelnost	5 let od data výroby		
Podmínky skladování	Výrobky musí být skladovány v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.		
Rozměry	<b>Typ</b>	<b>Vnější průměr</b>	<b>Nominální průměr</b>
	Vertikální	75 mm	70
	Vertikální	110 mm	100
	Vertikální (vyhříváný)	110 mm	100
	Vertikální	125 mm	125
	Vertikální (vyhříváný)	125 mm	125
	Úhlový	75 mm	70
	Úhlový	110 mm	100

## TECHNICKÉ INFORMACE

Průtok	<b>Typ</b>	<b>Hloubka vody</b>		
		<b>EN1253*</b>	<b>55mm</b>	<b>65mm</b>
	DN 70 vertikální	7,40 l/s	12,85 l/s	16,20 l/s
	DN 100 vertikální	7,85 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s
	DN 100 vertikální (vyhříváný)	7,85 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s
	DN 125 vertikální	10,75 l/s	14,40 l/s	18,70 l/s
	DN 125 vertikální (vyhříváný)	10,75 l/s	14,40 l/s	18,70 l/s
	DN 70 úhlový	6,90 l/s	13,60 l/s	17,15 l/s
DN 100 úhlový	7,80 l/s	15,25 l/s	19,40 l/s	
* EN 1253, hloubka vody do $\varnothing$ 110 mm: 35 mm; od $\varnothing$ 125 mm: 45 mm				
Napájení	<b>Technické údaje (vyhříváná verze)</b>			
	Napětí	230 V (střídavých)		
	Příkon	15 W		
	Jištění (výpočtová hodnota)	0,06 A		

# SYSTÉMOVÉ INFORMACE

## Skladba systému

V závislosti na konstrukci střechy je třeba vzít v úvahu použití následujících produktů:

- řada Sarnafil® PVC
- řada Sikaplan® PVC

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## DALŠÍ DOKUMENTACE

- Instrukce pro instalaci: Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC střešní hydroizolační fólie.

## OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze vyškolení a schválení dodavatelé, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Použití S-Gully set PVC je omezeno na zeměpisná místa s průměrnými měsíčními minimálními teplotami -50 °C. Trvalá teplota okolí během používání je omezena na +50 °C.
- Instalace doplňkových produktů, např. kontaktních lepidel / čističů je omezena na teploty nad +5 °C. Další informace naleznete v příslušných produktových listech.
- Z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy mohou být pro instalaci pod okolní teplotu +5 °C povinná zvláštní opatření.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při práci (svařování) v uzavřených místnostech musí být zajištěno větrání čerstvým vzduchem.

## SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### APLIKACE

Přísně dodržujte instalační postupy definované v metodické příručce, aplikačních příručkách a pracovních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám stavby.

Je třeba dodržet instrukce k instalaci: Střešní hydroizolační fólie Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC.

- Bezpečně upevněte S-Gully set PVC na plochu střechy.
- U mechanicky kotvených střešních spojovacích prvků, které odolávají silám větru.
- Kombinovaný elektrický systém musí zapojovat kvalifikovaný elektrikář.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

### Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



### Produktový list

S-Gully set PVC  
Leden 2021, Verze 01.01  
020945012050000005

