

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-60 Buster

Penetrační kapalina pro dekontaminaci cementových podkladů od oleje

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-60 Buster je kapalina pro dekontaminaci oleje určená k předúpravě cementových podkladů před nanesením epoxidových základních nátěrů. Proniká do znečištěné podlahy a rozkládá olej na mikročástice. Ty se pak kapilárním účinkem přenesou na povrch, kde zanechávají kapiláry bez oleje, což umožňuje epoxidovému základnímu nátěru proniknout do podkladu.

POUŽITÍ

- Jako přípravný čisticí prostředek pro cementové podklady znečištěné olejem.
- Použijte před přípravou podkladu podlahového systému a nanesením epoxidových základních nátěrů Sika, jako jsou Sikafloor®-151/150 Plus/1590.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Proniká hluboko do kapilár podkladu
- Rozkládá olejové částice a vynáší je na povrch.
- Snadná aplikace
- Jednoduchý proces čištění pro odstranění oleje

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Čirá kapalina	
Balení	10 l kanystr. Ostatní velikosti na vyžádání.	
Skladovatelnost	18 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Produkt musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchých podmínkách při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte pokyny na obalu.	
Objemová hmotnost	1,014 kg/l	(DIN EN ISO 2811-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	Pokud je potřeba ředění, poměr je následující: Sikafloor®-60 Buster : Voda 1 : 1	
Spotřeba	Lehká aplikace	50–100 ml/m²
	Těžká aplikace	~200 ml/m²
Teplota podkladu	+8 °C min.	

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

VYBAVENÍ PRO APLIKACI

Vyberte nejvhodnější vybavení potřebné pro projekt:

Zařízení pro přípravu podkladu

- Ruční kartáče a bruska s kartáči "Perlon"
- Čistící stroj s kartáči "Perlon"

Zařízení pro aplikaci

- Tlakový postřikovač

Zařízení pro vysávání

- Průmyslový mokrý vysavač s nádrží o objemu 50–100 litrů

APLIKACE

Důležité: Silně znečištěné podklady před nanesením produktu mechanicky připravte.

Poznámka: Pro savé podklady použijte zředěnou směs Sikafloor®-60 Buster : voda = 1 : 1

1. Pokud je na podkladu vrstva oleje, odstraňte ji co nejvíce pomocí průmyslového mokrého vysavače.
2. Nastříkejte všechny povrchy znečištěné olejem neředěným přípravkem Sikafloor®-60 Buster (~200 ml/m²) a ujistěte se, že povrch je přípravkem zcela pokrytý.
3. Produkt lehce kartáčujte / drhněte ručním kartáčem nebo čistícím strojem, dokud nevznikne pěna.
4. Počkejte 10–30 minut.
5. Ošetřené místo (místa) očistěte kartáčem nebo drátkou a čistou vodou.
6. Odstraňte směs oleje a pěny pomocí průmyslového mokrého vysavače.
7. Opakujte kroky 2 až 6 tolikrát, kolikrát je třeba, dokud nebude substrát dekontaminován do uspokojivého stavu.
8. Před nanesením základního nátěru a následných vrstev podlahové krytiny proveďte nezbytnou přípravu povrchu pro podlahový systém.

Sika CZ, s.r.o.

Bystřická 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikafloor®-60 Buster

Září 2025, Verze 01.01

020816210010000043

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sikafloor-60Buster-cs-CZ-(09-2025)-1-1.pdf

