

Sarnavap[®]-500 E

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 10245338

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	10245338
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 13984:2013 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany.
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není uvedeno
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 3 pro vodotěsnost, odolnost proti vodní páře a reakce na oheň System 4
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13984:2013
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213

Prohlášení o vlastostech

Sarnavap 500 E
10245338
2020.10 , ver. 02
1566

7 **DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 13956:2012
Vodotěsnost	Vyhovuje	
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	vyhovuje	
Chemická odolnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 130 N/50 mm ≥ 130 N/50 mm	
Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 400% ≥ 400%	
Odolnost proti nárazu	NPD	
Odolnost proti protrhování (dřík hřebíku) podélně příčně	≥ 60 N ≥ 60 N	
Propustnost vodní páry	≥ 100 m	
Smyková odolnost ve spoji	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

8 **PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE**


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 21.10.2020



Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 21.10.2020



Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Prohlášení o vlastnostech

Sarnavap-500 E
10245338
2020.10, ver. 02
1566



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

10245338

EN 13984:2013

Oznámený subjekt č. 1213

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany.

Reakce na oheň	E
Vodotěsnost	Vyhovuje
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	vyhovuje
Chemická odolnost	vyhovuje
Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 130 N/50 mm ≥ 130 N/50 mm
Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 400% ≥ 400%
Odolnost proti protrhování (dřík hřebíku) podélně příčně	≥ 60 N ≥ 60 N
Propustnost vodní páry	≥ 100 m

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.


PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikací v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.

Prohlášení o vlastnostech

Sarnavap-500 E
10245338
2020.10, ver. 02
1566





Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

Sarnavap-500 E
10245338
2020.10, ver. 02
1566