



PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Adhesive-02

Cementem modifikované 2-komponentní lepidlo pro použití s hydroizolačním systémem SikaProof® A+.

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Adhesive-02 je 2-komponentní lepidlo modifikované cementem. SikaProof® Adhesive-02 je součástí systému SikaProof® A+ pro následnou aplikaci a používá se k přilepení fólie SikaProof® A+ ke stávajícím železobetonovým konstrukcím.

POUŽITÍ

Produkt se používá pro:

- Lepení hydroizolační fólie SikaProof® A+ 08 nebo SikaProof® A+ 12 na stávající železobetonovou konstrukci, aby se vytvořil plně lepený fóliový hydroizolační systém.

Upozornění:

- Produkt je určen pro profesionální použití.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Dobrá přilnavost k betonovým podkladům
- Aplikovatelné na vlhké betonové povrchy
- Rychlé a snadné míchání a aplikace
- Vysoká odolnost proti boční migraci vody
- Nízký obsah těkavých organických látek

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

- Environmental Product Declaration (EPD) podle EN 15804. EPD ověřeno nezávislou institucí "Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)".

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- CE značení a Prohlášení o vlastnostech podle EN 1504-2:2004 Výrobky a systémy pro opravu a ochranu povrchu betonu — System ochrany povrchu betonu — Nátěr

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze

Komponent A
Komponent B

Disperze polymeru na vodní bázi
Portlandský cement, vybraný agregát a příměsi

Balení

Komponent A
Komponent B
Komponent A a komponent B

5,0 kg nádoba
15,625 kg pytel
20,625 kg předdávkováná jednotka

Dostupné varianty balení viz platný ceník.

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby

Podmínky skladování

Produkt musí být skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi uvedenými na obalu. Informace o bezpečném zacházení a skladování naleznete v platném bezpečnostním listu.

Barva

Komponent A
Komponent B

bílá kapalina
bílý prášek

Objemová hmotnost

1,9 g/cm³ (při +20 °C)

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Následující produkty jsou součástí systému SikaProof® A+ Post-Applied:

Funkce

Primer
Lepidlo
Hydroizolační fólie
Páska

Produkt

SikaProof® Primer-02
SikaProof® Adhesive-02
SikaProof® A+ 08
SikaProof® A+ 12
SikaProof® ExTape-100
SikaProof® Sandwich Tape

TECHNICKÉ INFORMACE

Tahová přídržnost

2,1 N/mm²

(EN 1542)

Reakce na oheň

A2-s1,d0

(EN 13501-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání

A : B = 32 : 100 (hmotnostně)

Spotřeba

≥ 2,8 kg/m²

Poznámka: Údaje o spotřebě jsou teoretické a nepočítají s žádným dodatečným materiálem v důsledku pórovitosti povrchu, profilu povrchu, rozdílů úrovní, plýtvání nebo jakýchkoli jiných odchylek. Pro výpočet přesné spotřeby pro konkrétní podmínky podkladu a navrhované aplikační vybavení aplikujte produkt na zkušební plochu.

Teplota produktu

Maximum

+30 °C

Minimum

+5 °C

Teplota vzduchu v okolí

Maximum

+30 °C

Minimum

+5 °C

Teplota podkladu

Maximum

+30 °C

Minimum

+5 °C

Zpracovatelnost

při +20 °C

40 minut

při +30 °C

30 minut

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Produktový list

SikaProof® Adhesive-02
Leden 2024, Verze 04.01
02072030820000005

STAVÍME NA DŮVĚŘE



INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

DŮLEŽITÉ

Důsledně dodržujte instalační postupy

Důsledně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních příručkách a pracovních návodech, které musí být vždy přizpůsobeny aktuálním podmínkám na staveništi.

Podklad musí být řádně připraven a opatřen základním nátěrem SikaProof® Primer-02.

Další informace naleznete v aktuálním produktovém listu SikaProof® Primer-02 a v Metodické příručce pro systém SikaProof® A+ pro následnou aplikaci.

MÍCHÁNÍ

DŮLEŽITÉ

Míchejte pouze celé jednotky komponentu A a komponentu B

1. Protřepejte komponent A (bílá kapalina), dokud není kapalina homogenní.
2. Nalijte komponent A do nádoby na míchání.
3. **DŮLEŽITÉ** Míchejte elektrickým míchadlem (≥ 500 otáček za minutu) se spirálovou lopatkou. Během míchání přidejte přibližně 3/4 komponentu B (prášek).
4. Míchejte po dobu 1 minuty.
5. Přidejte zbytek komponentu B.
6. Pokračujte v míchání po dobu 3 minut, dokud nedosáhnete rovnoměrné směsi bez hrudek.

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Riziko nedostatečného přilepení

Dodržujte dobu zpracovatelnosti produktu. Otevřená doba se zkracuje při aplikaci produktu při vysokých teplotách nebo za větrného počasí.

1. Aplikujte fólii SikaProof® A+ 08 nebo SikaProof® A+ 12 co nejdříve po aplikaci produktu.
2. Při aplikaci produktu při vysokých teplotách nebo větrném počasí přijměte preventivní opatření.

Další informace o aplikaci naleznete v následujících zdrojích:

- Metodická příručka - SikaProof® A+
- Aplikační příručka - SikaProof® A+ Post-Applied

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Okamžitě po použití očistěte všechny nástroje a aplikační vybavení vodou. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaProof® Adhesive-02

Leden 2024, Verze 04.01

02072030820000005

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikaProofAdhesive-02-cs-CZ-(01-2024)-4-1.pdf

