

Sikaflex® Floor

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 79864150

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	79864150
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 15651-4:2012 Tmel pro nekonstrukční spáry v podlahách. PW EXT-INT CC
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 15651-4:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213

Prohlášení o vlastnostech

Sikaflex® Floor
79864150
2018.04 , ver. 02
1003, 1009

7 DEKLAROVANÁ VLASTNOST/DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	třída E	system 3	
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD		
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF, žádné poškození při protažení 60%	system 3	
Ztráta objemu	≤ 15 %	system 3	
Odolnost proti roztržení	NF, žádné poškození při protažení 100%	system 3	
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do vody	NF, žádné poškození při protažení 60%.	system 3	EN 15651-4:2012
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do slané vody	Změna sekantového modulu ≤ 50%	system 3	
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při teplotě (-30±2)°C pro chladné klimatické oblasti	NPD	system 3	
Tahové vlastnosti při udržovaném napětí při teplotě (-30±2)°C pro chladné klimatické oblasti	NF, žádné poškození při protažení 60%.	system 3	
Trvanlivost	vyhovuje	system 3	

8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Jaroslav Leischner
 Funkce: Manažer kvality a EMS Sika CZ
 V Brně dne 11.04.2018

Jméno: Ing. Andrej Šišolák
 Funkce: Jednatel Sika CZ
 V Brně dne 11.04.2018




Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Prohlášení o vlastnostech

Sikaflex® Floor
 79864150
 2018.04 , ver. 02
 1003, 1009





13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP č. 79864150

EN 15651-4:2012

Oznámený subject 1213

Tmel pro nekonstrukční spáry v podlahách pro exterior, PW EXT-INT CC

Reakce na oheň	třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF, žádné poškození při protažení 60%
Ztráta objemu	≤ 15 %
Odolnost proti roztržení	NF, žádné poškození při protažení 100%
Přílnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do vody	NF, žádné poškození při protažení 60%.
Přílnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do slané vody	Změna sekantového modulu ≤ 50%
Tahové vlastnosti při udržovaném napětí při teplotě (-30±2)°C pro chladné klimatické oblasti	NF, žádné poškození při protažení 60%.
Trvanlivost	vyhovuje

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Podrobnější informace týkající se bezpečného použití, skladování, ochrany zdraví a životního prostředí, fyzikální vlastnosti, ekologické a toxikologické údaje a relevantní pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Bezpečnostní listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyžádání u společnosti Sika CZ.

REACH INFORMACE

Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je předmět nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).

Prohlášení o vlastnostech

Sikaflex® Floor
79864150
2018.04 , ver. 02
1003, 1009

PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.ro.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

Sikaflex® Floor
79864150
2018.04 , ver. 02
1003, 1009