



Sarnafil® TS 77-20 E

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.36655062

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	36655062
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 13956:2012 Střešní hydroizolační fólie, vícevrstvá, zesílená polyesterem, odpovídá EN 13956. Střešní hydroizolační fólie pro lepené nebo zatížené mechanicky kotvené ploché střechy.
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není uvedeno
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+ System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13956:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213,0800

Prohlášení o vlastostech

Sarnafil TS 77-20 E
36655062
2019.06 , ver. 01
1005



**7 DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 13956:2012
Chování při šíření požáru	NPD	
Vodotěsnost	Vyhovuje	
Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 900 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm	
Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 12% ≥ 12%	
Prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost vůči statickému zatížení Měkký podklad Pevný podklad	≥ 20 kg ≥ 20 kg	
Odolnost vůči úderu Tvrký povrch Měkký povrch	≥ 900 mm ≥ 1250 mm	
Odolnost vůči roztržení podélně (md) příčně (cmd)	≥ 300 N ≥ 300 N	
Odlupování ve spoji	Typ C: žádné porušení ve spoji	
Smyková odolnost ve spoji	≥ 500 N/50 mm	
Expozice UV záření	Vyhovuje (> 5'000h / stupeň 0)	
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -20°C	
Nebezpečné látky	NPD	

**8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 21.06.2019

Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 21.06.2019

Prohlášení o vlastnostech

Sarnafil TS 77-20 E
36655062
2019.06 , ver. 01
1005



Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Související Prohlášení o vlastnostech

Název výrobku	Harmonizované technické specifikace	Číslo Prohlášení o vlastnostech
Sarnafil® TS 77-20 E	EN 13956:2012	0209100120102000001005



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

PoV č. 36655062

EN 13956:2012

Oznámený subjekt č. 1213, 0800

Střešní hydroizolační fólie, vícevrstvá.

Reakce na oheň	E
Chování při šíření požáru	NPD
Vodotěsnost	Vyhovuje
Tahové vlastnosti podélně (md)	≥ 900 N/50 mm
příčně (cmd)	≥ 800 N/50 mm
Tažnost podélně (md)	≥ 12%
příčně (cmd)	≥ 12%
Prorůstání kořenů	NPD
Odolnost vůči statickému zatížení	
Měkký podklad	≥ 20 kg
Pevný podklad	≥ 20 kg
Odolnost vůči úderu	
Tvrký povrch	≥ 900 mm
Měkký povrch	≥ 1250 mm
Odolnost vůči roztržení podélně (md)	≥ 300 N
příčně (cmd)	≥ 300 N
Odlupování ve spoji	Typ C: žádné porušení ve spoji
Smyková odolnost ve spoji	≥ 500 N/50 mm

Prohlášení o vlastnostech

Sarnafil TS 77-20 E
36655062
2019.06 , ver. 01
1005



Expozice UV záření	Vyhovuje (>5'000 h / stupeň 0)
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -20 °C
Nebezpečné látky	NPD

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

Sarnafil TS 77-20 E
36655062
2019.06 , ver. 01
1005

