



SikaCeram[®]-113 Klasik

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.75594329

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	75594329
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní podlahy nebo stěny – značení C1T podle EN 12004:2007+A1:2012.
3	VÝROBCE:	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 624 00 Brno
4	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 3 (pro vnitřní použití) System 4 (třída reakce na oheň)
5	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 12004:2007+A1:2012
6	OZNÁMENÝ SUBJEKT	Oznámený subjekt č. 1020 TZUS Praha, Prosecká 811/76a, CZ-190 00 Praha vydal Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-020043190. Výrobce má nastavený systém řízení kontroly kvality výroby, průběžného dozoru a hodnocení systému řízení výroby.

Prohlášení o vlastnostech

SikaCeram[®]-113 Klasik
75594329
2020.09 , ver. 01
1349, 1530



**7 DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007 +A1:2012
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 0,5 N/mm ²	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	NPD	
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení – rozmrazení	≥ 0,5 N/mm ²	
Skluž	≤ 0,5 mm	
Doba zavadnutí: tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ² ne méně než po 20 min	
Reakce na oheň	třída A1	
Nebezpečné látky	vyhovuje, viz BL	
NPD – není stanoveno		

8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 01.09.2020

Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 01.09.2020





Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Související Prohlášení o vlastnostech

Název výrobku	Harmonizovaná technická specifikace	PoV č.
SikaCeram®-113 Klasik	EN 12004:2007+A1:2012	02 04 04 02 001 0 000408 1180

Prohlášení o vlastnostech

SikaCeram®-113 Klasik
75594329
2020.09 , ver. 01
1349, 1530





Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ-624 00 Brno, závod 1349, 1530

Prohlášení o vlastnostech č. 75594329

EN 12004:2007+A1:2012

Označení C1T: Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní použití

Oznámený subjekt č. 1020

Reakce na oheň	Třída A1
Pevnost spoje, vyjádřená jako: - počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvalá odolnost: - tahová přídržnost po ponoření do vody - tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ne méně než po 20 min
Uvolňování nebezpečných látek	vyhovuje
http://dop.sika.com	

Ekologie, zdraví a bezpečnostní informace (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká republika, www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

SikaCeram®-113 Klasik
75594329
2020.09, ver. 01
1349, 1530

