

## PRODUKTOVÝ LIST

## S-Overflow PVC round

## Bezpečnostní přepad na bázi PVC

## POPIS PRODUKTU

S-Overflow PVC round prefabrikovaný tuhý PVC bezpečnostní přepad pro ploché střechy

## POUŽITÍ

Tento produkt smí používat pouze zkušení profesionálové.

Bezpečnostní přepad přes atiku ploché střechy pro použití s PVC střešními fóliemi Sarnafil® a Sikaplan®.

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolné vůči UV záření
- Fólii lze přímo svařit s přírubou přepadu
- Svařitelné horkým vzduchem

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyvinyl chlorid (PVC)				
Balení	V závislosti na množství objednávky a velikosti produktu jsou výrobky baleny na paletách nebo v kartonech.				
Vzhled / Barva	Povrch	Hladký			
	Barva	Světle šedá			
Skladovatelnost	5 let od data výroby				
Podmínky skladování	Produkty musí být skladovány v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu. Manipulujte opatrně. Neodhazujte.				
Rozměry	Vnější průměr potrubí a délka	Sklon potrubí	Příruba	35 mm*	65 mm*
			63 mm / 460 mm	5°	250 mm x 250 mm
* Hloubka vody / Průtok					

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

## Skladba systému

Následující produkty musí být zváženy pro použití v závislosti na konstrukci střechy:

- Sarnafil® PVC fólie
- Sikaplan® PVC fólie

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## DALŠÍ DOKUMENTACE

Instalační příručka: Sarnafil® a Sikaplan® střešní systémy

## OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze Sika® školení a schválení dodavatelé se zkušenostmi s tímto typem aplikace.

- Použití S-Overflow PVC round je omezeno na geografické lokality s průměrnými měsíčními minimálními teplotami  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Trvalá okolní teplota během použití je omezena na  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Použití některých pomocných produktů, jako jsou lepidla, čističe a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Řiďte se informacemi uvedenými v technických listech.
- Speciální opatření mohou být povinná pro instalaci při okolních teplotách pod  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

S-Overflow PVC round

Duben 2026, Verze 01.01

020945012050002000

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### APLIKACE

Přísně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních manuálech a pracovních instrukcích, které musí být vždy upraveny podle skutečných podmínek na stavbě.

Odkazujte na příslušnou část v instalačních instrukcích: systémy plochých střech Sarnafil® a Sikaplan®.

S-Overflow PVC round musí být bezpečně upevněn k atice střechy pomocí vhodných kotevních prvků.

### MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

### PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

S-OverflowPVCround-cs-CZ-(04-2026)-1-1.pdf