

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Corner 90° / A

Prefabrikovaná tvarovka na opracování rohu na bázi FPO vyrobená vstříkováním

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Corner 90° / A je založen na flexibilním polyolefinu (FPO) vyráběných vstříkováním a používá se s fóliemi Sarnafil® T a Sikaplan® T.

POUŽITÍ

Sarnafil® T Corner 90° / A smí používat pouze zkušení profesionálové.
Prefabrikované tvarovky pro ploché střešní systémy Sarnafil® T a Sikaplan® T

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolné vůči UV záření
- Snadná a bezpečná splikace
- Svařitelné horkým vzduchem



INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Flexibilní polyolefin (FPO) na bázi polypropylenu (PP).	
Balení	Bílek obsahuje 10 kusů. Varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.	
Vzhled / Barva	Povrch	hladký
	Barva	béžová okenní šedá (nejbližší RAL 7040) dopravní bílá (nejbližší RAL 9016)
Skladovatelnost	5 let od data výroby.	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Tloušťka	1.8 mm (± 10 %)	
Výška	101 mm ± 1 mm	

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Je nutné zvážit použití následujících produktů v závislosti na návrhu střechy: ▪ Sarnafil® T fólie pro hydroizolaci plochých střech ▪ Sikaplan® T fólie pro hydroizolaci plochých střech
-----------------	--

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Aplikační příručka: Sarnafil® a Sikaplan®

OMEZENÍ

Instalační práce směřují provádět pouze dodavatelé vyškolení a schválení společností Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Použití fólie Sarnafil® T Corner 90° / A je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními teplotami -50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.
- Použití některých doplňkových produktů, jako jsou lepidla, čističe a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení uvedená v příslušných technických listech výrobků.
- Zvláštní opatření mohou být povinná při instalaci při okolních teplotách pod +5 °C z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při práci (svařování) v uzavřených prostorech je nutné zajistit přívod čerstvého vzduchu.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Je nutné se řídit další dokumentací, pokud je to relevantní, například na příslušné metodické příručky, aplikační manuál a instalační nebo pracovní instrukce.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® T Corner 90° / A

Březen 2026, Verze 02.01

020945032100000007

SarnafilTCorner90A-cs-(03-2026)-2-1.pdf

