SCHÖNOX® ST PROTECT





OCHRANNÁ PÁSKA

SCHÖNOX ST PROTECT je ochranná páska proti prořízntutí vyrobená z nerezavějící oceli. SCHÖNOX ST PROTECT se snadno a bezpečně instaluje, protože je na jedné straně samolepicí. Druhá strana je celá pokryta flísem. Je vhodná pro všechny druhy dilatačních spár. SCHÖNOX ST PROTECT permanentně zabraňuje poničení membrány pod keramickými obklady a dlažbou, když dochází k vyřezávání elastického tmelu.

Vlastnosti výrobku

- vysoce odolná proti prořízntutí
- odolný proti alkáliím
- vodonepropustný
- odolný proti stárnutí
- vysoká odolnost proti chemikáliím
- snadno aplikovatelný
- jedna strana pokryta flísem
- jedna strana samolepicí
- pro všechny typy dilatačních spár
- splňuje požadavky DIN 18534

Aplikace

SCHÖNOX ST PROTECT je vhodný pro všechny druhy dilatačních spár. SCHÖNOX ST PROTECT permanentně zabraňuje poničení membrány pod keramickými obklady a dlažbou, když dochází k vyřezávání elastického tmelu.
Lze použít ve třídách vystavení vodě W0-I až W3-I podle normy DIN 18534.

Podklady

- SCHÖNOX ST 50/25, IC, EC, AB 30/10

Požadavky na podklad

- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.

Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX ST PROTECT páska je nalepena v oblastech dilatačních spár po úplném zaschnutí membrány. Ze zadní strany pásky odlepte ochrannou papírovou fólii a pásku přilepte do oblasti, kde plánujete dilatační spáru. Následně můžete začít instalovat keramickou dlažbu či obklady.
- SCHÖNOX ST PROTECT se nalepí těsně před pokládkou dlažby.
- Během pokládky keramických obkladů či dlažby musí být zajištěno, že dilatační spáry jsou vytvořeny v oblasti aplikace pásky SCHÖNOX ST PROTECT.
- Prosím věnujte pozornost instalačním instrukcím, které jsou součástí balení SCHÖNOX ST PROTECT.

Balení

Souprava:

- SCHÖNOX ST PROTECT 20 m role (šířka 25 mm)
- 1 nůžky

Skladování

- Skladujte na chladném a suchém místě, chraňte proti slunečnímu záření.
- Skladovatelnost 2 roky.

Likvidace

- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

Pokyny

- Při použití doplňkových výrobků se řiďte příslušnými produktovými listy. V případě pochybností doporučujeme si vyžádat od výrobce další informace.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Technické údaje

- Materiál: pásek ze speciální nerezavějící oceli
- Šířka role: nerezavějící ocel 25mm, flís (celková šířka) 29mm
- Tloušťka materiálu: cca nerezová ocel 0,2 mm, PP rouno 0,3 mm, lepicí páska (bez odnímatelného papíru) 0,2 mm
- Délka role: 20m
- Pracovní teplota a teplota podkladu: +5 °C až +35 °C



SCHÖNOX®
A SIKA BRAND

1/2 18.11.2026 13:38:19

SCHÖNOX® ST PROTECT

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

http://www.schonox.cz

2/2 18.11.2026 13:38:19