



Sika MonoTop®

NOVÁ ŘADA OPRAVNÝCH MALT SE SNÍŽENOU UHLÍKOVOU STOPOU

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

STAVÍME NA DŮVĚŘE



NOVÁ ŘADA OPRAVNÝCH MALT SE SNÍŽENOU UHLÍKOVOU STOPOU


UDRŽITELNÝ DOPAD / VYLEPŠENÉ VLASTNOSTI

Nový ucelený systém pro opravy betonu Sika MonoTop® kombinuje silné stránky původních malt Sika a MBCC a v nových recepturách přináší kromě vylepšených aplikačních a užitných vlastností rovněž přínos k udržitelnosti. Nově formulované malty jsou založeny na výsledcích mnohaletého vývoje a jsou navrženy pro dosažení delší životnosti při nižším dopadu na životní prostředí.

SROVNÁNÍ HLAVNÍCH VLASTNOSTÍ A PŘEDNOSTÍ NOVÉ ŘADY Sika MonoTop®

OCHRANNÝ NÁTĚR NA VÝZTUŽ A ADHEZNÍ MŮSTEK

	PŮVODNÍ Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect	SikaEmaco® P 5000 AP (MEmaco® P 5000 AP)	NOVÝ Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect
Certifikace	ČSN EN 1504-7	ČSN EN 1504-7	ČSN EN 1504-7
Splňuje požadavky ŘSD a SŽ	Ano	Ano	Ano
Antikorozní systém	Inhibitor koroze	Inhibitor koroze	Inhibitor koroze s vyšší účinností
Udržitelný výrobek	Ne	Ne	Ano, úspora 2,8 kg CO ₂ na pytel
Skladovatelnost	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců
Balení	Pytel 15 kg	Kbelík 4 a 15 kg	Pytel 20 kg



HRUBÁ REPROFILAČNÍ MALTA

	PŮVODNÍ Sika MonoTop®-2002 Universal	SikaEmaco® S 488 (MEmaco® S 488)	NOVÝ Sika MonoTop®-2002 Universal
Certifikace	ČSN EN 1504-3	ČSN EN 1504-3	ČSN EN 1504-3
Pevnost v tlaku	Třída R4	Třída R4	Třída R4
Splňuje požadavky ŘSD a SŽ	Ano	Ano	Ano
Aplikace	Ruční i strojní	Ruční i strojní	Ruční i strojní
Typ povrchu	Stěny, podhledy, podlahy	Stěny, podhledy	Stěny, podhledy, podlahy
Vyhlazení povrchu pro nátěry	±	±	Ano
Tloušťka vrstvy	5–20 (40) mm	6–40 mm	5–50 mm
Odolnost CHRL	Ano	Ano	Ano
Síranovzdornost	Základní	Základní	Vylepšená
Udržitelný výrobek	Ne	Ne	Ano, úspora 2,0 kg CO ₂ na pytel
Zpracovatelnost a konzistence	Dobrá	Dobrá	Vylepšená
Vytvrzení při nízkých teplotách	Standardní	Standardní	Rychlejší
Skladovatelnost	12 měsíců	6 měsíců	12 měsíců
Balení	25 kg	25 kg	25 kg

JEMNÁ VYROVNÁVACÍ MALTA

	PŮVODNÍ Sika MonoTop®-2003 Finish	SikaEmaco® N 305 FC (MEmaco® N 305 FC)	NOVÝ Sika MonoTop®-2003 Finish
Certifikace	ČSN EN 1504-3	ČSN EN 1504-3	ČSN EN 1504-3
Pevnost v tlaku	Třída R2	Třída R2	Třída R2
Splňuje požadavky ŘSD a SŽ	Ano	Ano	Ano
Aplikace	Ruční i strojní	Ruční i strojní	Ruční i strojní
Tloušťka vrstvy	1,5–5 mm	1–5 mm	1,5–5 mm
Odolnost CHRL	Ano	Ano	Ano
Udržitelný výrobek	Ne	Ne	Ano, úspora 1,9 kg CO ₂ na pytel
Skladovatelnost	9 měsíců	6 měsíců	12 měsíců
Balení	20 kg	25 kg	25 kg

SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT:



KAMENIVO



MALTOVÉ SMĚSI A LEPIDLA



PODLAHY



IZOLACE STŘECH



PŘÍSAKY DO BETONU



SANACE A OCHRANA
KONSTRUKCÍ




HYDROIZOLACE SPODNÍ
STAVBY



PRŮMYSLOVÁ LEPIDLA
A TMELY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:



www.sika.cz



Kontakty



Aktuální
ceník

KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení ve 102 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 11,76 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

sika@cz.sika.com

www.sika.cz

@sikacz

SikaCzechRepublic

SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

